

popis	přívod 1	přívod 2	osvětlení	zásuvky 230V	zásuvka 400V
kabel	CYKY-J 5x4	CYKY-J 5x4	CYKY-J 3x1.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 5x2.5
označení	RB1	RB2	s	z	zt

TYP RSS - nástěnný plastový rozvaděč, 2 řady, 24PLE, montáž na stěnu
ROZMĚRY - š=285mm, v=385mm, hl=136mm
SOUSTAVA - 3NPE~50Hz, 400V/TN-S
JMENOVITÝ PROUD - 40 A
ZKRATOVÁ ODOLNOST - 10 kA
KRYTÍ - IP 55 / IP 20
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
ŽIVÝCH ČÁSTÍ - KRYTÍM A IZOLACÍ
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

Sollertia

HLAVNÍ PROJEKTANT	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
Ing. Vladislav Jána	Ing. Miroslav Podlipný	Ing. Miroslav Podlipný	
INVESTOR Správa KRNAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí		ZAKÁZKA	
MÍSTO Vrchlabí, okres Trutnov, kraj Královéhradecký		DATUM	Duben 2016
AKCE Změna užívání stavby č.p.502 Stavidlový vrch, Vrchlabí Projektová dokumentace pro provádění stavby		STUPEŇ	DPS
		FORMÁT	1 A4
PŘÍLOHA Technika prostřední staveb - Elektroinstalace Rozvaděč garáže - RG		LIST / POČET LISTŮ 1 / 1	D.07.7