



STROPNÍ PANELE "PPD 17-120/600",
ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ DUTINOVÉ
PANELE ČÁSTEČNĚ PŘEDPÍNANÉ
ELEKTROOHŘEVEM, VÝROBNÍ TLOUŠŤKA
PANELU 190 MM, DOVOLENÉ ZATÍŽENÍ BEZ
VLASTNÍ VÁHY – 12,44 kN/mb.

- OPATRNĚ ROZEBRAT STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ PLAŠŤ SBLÍCEJÍM KLADIVEM AŽ NA STROPNÍ PANELY.
- ZKONTROLOVAT STYKY STROPNÍCH PANELŮ, PŘÍPADNĚ POŠKOZENÁ MÍSTA SANOVAT
- STROPNÍ PANEL, KTERÝ SE BUDE VYBOURÁVAT, NUTNO PROVIZORNĚ VYDŘEVIT
- DIAMANTOVÝM KOTOUČEM ROZEŽAT PANEL
- OSADIT OCELOVÉ NOSNÍKY "01"
- PROVÉST ŽELEZOBETONOVOU MONOLITICKOU DESKU MIN. TL. 100 MM, VYUZYTÍ KARI SÍTÍ Ø8-100/100 PŘI SPODNÍM LÍCI, POMOCÍ PŘÍLOŽEK PŘIBODOVAT KE SPODNÍM PŘÍRUBAM NOSNÍKŮ, OTVORY V DESCE LEMOVAT PŘÍLOŽKAMI Ø8 A 150 MM.

POZN. – KRYTÍ NOSNÉ VÝZTUŽE STROPNÍ DESKY – 20 MM
– TVAROVANÁ VÝZTUŽ KÓTOVÁNA NA OSU

(K) d»žKARI SÍŤ ØSZ8-150/150, CELKEM 17 M² – T.J. 90 KG

