

Alternativní plovák pro umístění měřicí hlavy ADCP	požadavek	nabídka
Technické parametry - samostatný plovák		
Kompatibilní s přístrojem SonTek RiverSurveyor M9	ano	
Kompatibilní se SonTek GPS příslušenstvím a bateriovým modulem	ano	
Maximální délka plováku do 110 cm	< 110 cm	
Maximální šířka plováku do 70 cm	< 70 cm	
Plovák umožňující měření při povrchové rychlosti 0 až 4 m/s	0 až 4 m/s	
Pevný plovák odolný vůči nárazům	ano	
Úchtyy na plováku pro lepší manipulaci a transport, úchyt pro vlečné a tažné lano, úchyt pro outdoor kameru	ano	
Maximální hmotnost plováku	< 5 kg	
Ochranný obal na plovák s úchtyy	ano	
Dokumentace		
Plná technická dokumentace a manuál v anglickém jazyce	ano	
Uživatelský manuál v českém jazyce (odborný překlad) v tištěné formě a ve formátu *.pdf	ano	
Zaškolení obsluhy zadavatele	ano	
Záruka		
Délka záruční doby minimálně 5 let	5 let	
Záruční servis	ano	
Technické parametry - dálkově ovládaný plovák s pohonem		
Kompatibilní s přístrojem SonTek RiverSurveyor M9	ano	
Kompatibilní se SonTek GPS příslušenstvím a bateriovým modulem	ano	
Maximální délka plováku do 110 cm	< 110 cm	
Maximální šířka plováku do 70 cm	< 70 cm	
Plovák umožňující měření při povrchové rychlosti 0 až 1.5 m/s	0 až 1.5 m/s	
Pevný plovák odolný vůči nárazům	ano	
Úchtyy na plováku pro lepší manipulaci a transport, úchyt pro vlečné a tažné lano, úchyt pro outdoor kameru	ano	
Maximální hmotnost plováku včetně bateriového modulu a pohonu	< 8 kg	
Ochranný obal na plovák s úchtyy	ano	
Provozní doba baterie pohonu plováku	> 4 h	
Bezdrátová komunikace a ovládací zařízení	ano	
Dosah dálkového ovládacího minimálně 500 m	ano	
Provozní teplota	-10°C - +40°C	
Dokumentace		
Plná technická dokumentace a manuál v anglickém jazyce	ano	
Uživatelský manuál v českém jazyce (odborný překlad) v tištěné formě a ve formátu *.pdf	ano	
Zaškolení obsluhy zadavatele	ano	
Záruka		
Délka záruční doby minimálně 2 roky	2 roky	
Záruční servis	ano	