

S01

- keramická dlažba – 10 mm
- lepicí tmel – 5 mm
- hydroizolační stěrka
- betonová podkladní deska vyztužená Kari sítí (B20, Kari 8/150/150) – 130 mm
- stávající zhutněný štěrkový podsyp (pozn.: v místě snížené úrovně podlahy oproti původnímu terénu – nový podsyp – min. tl. 300 mm)

S02

- epoxidový štěrkový systém včetně penetrace vhodný do prostředí garáže (plnící i funkci hydroizolace)
- betonová podkladní deska vyztužená Kari sítí (B20, Kari 8/150/150) – 130 mm
- stávající zhutněný štěrkový podsyp (pozn.: v místě snížené úrovně podlahy oproti původnímu terénu – nový podsyp – min. tl. 300 mm)

S03

- dřevěná konstrukce schodiště

S04

- keramická dlažba – 10 mm
- lepicí tmel – 5 mm
- penetrace
- cementotřísková deska (PD) – tl. 28 mm
- dřevěné latě – 80/80 mm, rozteč 0,414 m
- ocelové stropní nosníky
- tepelná izolace – minerální vata – tl. 200 mm
- parozábrana
- sádrokartonový podhled s požární odolností 30 min.

S05

- keramická dlažba – 10 mm
- lepicí tmel – 5 mm
- hydroizolační stěrka
- penetrace
- cementotřísková deska (PD) – tl. 28 mm
- dřevěné latě – 80/80 mm, rozteč 0,414 m
- ocelové stropní nosníky
- tepelná izolace – minerální vata – tl. 200 mm
- parozábrana
- sádrokartonový podhled s požární odolností 30 min.

S06

- lamino podlaha – 10 mm
- podlahová podložka (miralon) – 5 mm
- cementotřísková deska (PD) – tl. 28 mm
- dřevěné latě – 80/80 mm, rozteč 0,414 m
- ocelové stropní nosníky
- tepelná izolace – minerální vata – tl. 200 mm
- parozábrana
- sádrokartonový podhled s požární odolností 30 min.

S07

- keramické tašky – bobrovka (jednoduché – šupinové krytí)
- latě – 60/40 mm
- kontralatě – 60/40 mm
- pojistná hydroizolace
- krokve / vzduchová mezera
- tepelná izolace – minerální vata – tl. 240 mm
- parozábrana
- sádrokartonový podhled s požární odolností 15 min.

S08

- tepelná izolace – minerální vata – tl. 240 mm
- parozábrana
- sádrokartonový podhled s požární odolností 15 min.

S09

- keramické tašky – bobrovka (jednoduché – šupinové krytí)
- latě – 60/40 mm
- kontralatě – 60/40 mm
- pojistná hydroizolace
- krokve / vzduchová mezera

S10

- tepelná izolace – minerální vata – tl. 240 mm
- parozábrana
- sádrokartonový podhled s požární odolností 15 min.
- sádrokartonový podhled (zakrytí rozvodů VZT)