

**3NPE~50Hz, 400V/TN-C-S**

**L1,L2,L3**

**QM1 40A/3**

**FV1 3x kombinovaná přepětová ochrana třídy I+II**

**Hlavní Ekvipotencionální Připojnice**

**FA1 20B/3**

**FA2 10B/1**

**FA3 10B/1**

**FA4 10B/1**

**FI1 40A/4p/003-A**

**FA5 16B/1**

**FA6 16B/1**

**FA7 16B/1**

**FA8 16B/1**

**FA9 16C/3**

**FA10 10B/1**

**FA11 10B/1**

**FA12 10B/1**

**N**

**PE**

**N-FI1**

**PE**

popis	přívod	Hlavní pospojování	vývod	světelné okruhy	zásuvkové okruhy	automatická vrata	Doplňující pospojování
kabel	stávající	H07V-K 16 (CYA 16), popř. FeZn 10/13mm	stávající	CYKY-J 3x1.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x1.5	H07V-U 4 (CY 4)
označení	Rb (čp.176)	uzemnění	RP-garáže	S1 S2 S3	Z1 Z2 Z3 Z4 ZT1	AV1 AV2 AV3	1.01

TYP	- plastový rozvaděč pod omítku, 36 modulů
ROZMĚRY	- š=310mm, v=590mm, hl=150mm
SOUSTAVA	- 3PEN, 3NPE~50Hz, 400V/TN-C-S
JMENOVITÝ PROUD	- 40 A
ZKRATOVÁ ODOLNOST	- 10 kA
KRYTÍ	- IP 54
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ	- KRYTÍM A IZOLACÍ
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ	- ODPOJENÍM OD ZDROJE, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

