

KM Paseky – pokladní systém

minimální parametry

Pokladní tablet/displej:

- dotykový displej (Multi-touch Projected Capacitive) o velikost: 10"
- procesor: min. 527 bodů dle hodnocení PassMark – CPU Mark
- rozlišení: 1366 x 768 (HD Ready) px
- poměr stran: 16:9
- kontrast: 800:1
- jas displeje: 380nt
- oba odezvy: 25ms
- pozorovací úhel displeje: 175°/175°
- operační paměť: 2 GB
- vnitřní paměť: 32 GB
- rozhraní: audio port, LAN (RJ45), 1 x USB 2.0, Wi-Fi, Bluetooth, dokovací konektor
- interní reproduktor
- 3-stopá šifrována čtečka magnetických karet
- Near Field Communication (NFC)
- Čtečka Smart Card
- Senzor orientace displeje
- operační systém: MS Windows v aktuální verzi s možností downgradu na Windows 7
- podpora RDP (Remote Desktop Protocol)
- napájecí adaptér

Příslušenství:

- dokovací stanice
 - o kompatibilní pro připojení viz. výše uvedeného pokladního tabletu/displeje
 - o napájení pokladního tabletu z dokovací stanice
 - o funkce zamknutí tabletu/displeje
 - o možnost připevnění k podložce, stolu, apod.
 - o 3x USB 2.0
 - o 1x VGA
 - o 1x LAN (RJ45)
 - o napájecí adaptér
- pokladní zásuvka
 - o horní otevírání
 - o vyjímatelný zásobník (pořadač) na bankovky a mince s libovolně nastavitelnými přihrádkami (6x pro bankovky, 8x pro mince)
 - o vnitřní výměnný pořadač je dodáván s uzamykatelným krytem (jiný klíč než k hlavnímu casu zásuvky)
 - o otvírání zásuvky mechanicky klíčkem nebo elektronicky
 - o vkládání bankovek a šeků bez otevření šuplíku (přední štěrbinou)
 - o možné zapuštění do stolu

- nerezové víko s perforací
 - rozměry: 460 (Š) × 100 (V) × 170 (H) mm
 - konektor: RJ-50 10P10C pro připojení externího kabelu
 - síťový adaptér ethernet TCP/IP – USB včetně 1,2 m kabelu pro otevírání zásuvky
- pokladní tiskárna s řezačkou
 - termální tisk
 - rychlost tisku: 190 mm/s
 - tiskové kotoučky: 55 mm, 80 mm
 - životnost řezačky: 1 200 000 řezů
 - životnost tiskové hlavy: 800 mil. Impulsů (80 km)
 - rozhraní: USB 2.0, LAN (RJ45)
 - možnost připojení k Wi-Fi (dongle) – bezdrátová tiskárna
 - napájecí adaptér, USB kabel
- ruční snímač čárového kódu
 - rozlišení laseru: 650 ± 5 nm
 - vzdálenost čtení čárového kódu: 2 – 40 cm
 - snímací rychlost: max. 100 snímání / s
 - délka kabelu: 1,5 m, odpojitelný
 - vlhkost: 5 - 95%
 - pracovní teplota: 0 °C až 50 °C
 - stojánek na snímač
 - automatická detekce
 - podpora technologie RSS
 - ADF (Advanced Data Formatting)
 - ochrana proti nárazům a opakovaným pádům z výšky až 150 cm
 - emulace USB HID klávesnice v české lokalizaci
 - nastavení funkčních kláves, které se posílají před (F24) čárovým kódem a po (F23) čárovém kódu
 - napájení: z hostitele nebo externího zdroje
 - rozhraní: RS-232, klávesnice PS / 2, IBM 468X / 9X, USB, Synapse
 - dekodér: EAN / UPC včetně dodatkových kódů, UCC / EAN 128, Code 39, Plně ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 plně v ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, RSS varianty
 - kompatibilita: MS Windows 7/8/8.1/10, Windows Embedded 7, Linux, MacOS, Android
- požadujeme 100% kompatibilitu všech výše uvedených součástí, jako jeden celek
- součástí bude sestavení celého pokladního systému, prezentace, odzkoušení a zabudování pokladní zásuvky do prodejního pultu
- před zakoupením bude provedeno odzkoušení celého pokladního systému na SW firmy Ha-Soft, s.r.o. Brno