

Koordinační situace:

C.3.4.

stavba: Rekonstrukce lesní cesty "Lví"

měř.: 1 : 1000

OPRAVA POVRCHU:  
viz příloha C.6. - Tab. 1



**MOST - km 1,096 - 1,110**

stávající most - oprava mostovky, opěr a křídel  
- výřez náletových dřevin  
viz příloha C.5.3. - Řez vrchní stavbou mostu - mostovka  
viz. příloha C.6. - Tabulky - Tab. 6

**SJEZD - km 1,167  
vlevo s TP 12**

- plocha zpevnění - (5/6/3) = 24 m<sup>2</sup>  
- ODK 100 + Úph + 150 ŠD 0/63

**TP13 - km 1,230**

ve sjezdu vlevo  
ocel. DN 530, délky 2,4 m, bez čel  
- bez úprav

**TP12 - km 1,167**

ve sjezdu vlevo  
ŽB. DN 400, délky 6,0 m,  
- vybourat  
- nový ocel. TP DN 530, délky 6,0 m  
- čela dozít z LK nasucho

**SJEZD - km 1,230  
vlevo s TP 13**

- bez úprav

**MOST - km 1,262 - 1,271**

stávající most - oprava mostovky, opěr a křídel  
- výřez náletových dřevin  
viz příloha C.5.3. - Řez vrchní stavbou mostu - mostovka  
viz. příloha C.6. - Tabulky - Tab. 6

**SKLÁDKA - vpravo  
km 1,140 - 1,245**

- celková plocha zpevnění = 2166 m<sup>2</sup>  
- Úph + 100 ŠD 0/63  
+ výřez 200 m<sup>2</sup> + 1 ks pařezu do 30 cm

**VÝHYBNA - vpravo  
km 1,277 - 1,323**

- celková plocha zpevnění = 360 m<sup>2</sup>  
- Úph + 100 ŠD 0/63

**VÝHYBNA - vlevo  
km 1,398 - 1,417**

- celková plocha zpevnění = 48 m<sup>2</sup>  
- ODK 100 + Úph + 150 ŠD 0/63

**SJEZD - km 1,417  
vpravo s TP 15**

- plocha zpevnění - (3/2,0/3) = 6,0 m<sup>2</sup>  
- ODK 100 + Úph + 150 ŠD 0/63

**TP15 - km 1,417**

ve sjezdu vpravo  
ŽB. DN 400, délky 2 m, bez čel  
- vybourat  
- osadit nový ocel. DN 530, délky 2,0 m  
- čela dozít z LK nasucho

**SJEZD - km 1,441  
vlevo**

- plocha zpevnění - (12/8/3) = 60 m<sup>2</sup>  
- úprava povrchu dtto vozovka - Tab. 1

**TP14 - km 1,393**  
stávající TP, kolmý, ŽB, DN 600, délky 6,0 m  
na vtoku jímky, na výtoku čelo rovnoběžné  
- Vybourat - jímku i TP  
nový TP - ocel., DN 530, délky 6,0 m  
na vtoku vyzdít jímku  
na výtoku dlažba - 1,5 m + pas

k.ú. Velká Úpa II  
(718653)

k.ú. Dolní Malá Úpa  
(690368)

k.ú. Horní Malá Úpa  
(690376)

**ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ:**

km 1,050 - 1,052 - čistit příkop vpravo (0,15 m<sup>3</sup>/m)  
km 1,291 - čistit odtok příkopu vlevo v délce 20 m (0,015 m<sup>3</sup>/m)  
km 1,291 - 1,362 - čistit příkop vlevo (0,15 m<sup>3</sup>/m)  
km 1,323 - 1,389 - čistit příkop vpravo (0,15 m<sup>3</sup>/m)  
km 1,393 - 1,457 - čistit příkop vpravo (0,15 m<sup>3</sup>/m)

**SVODNICE:**

km 1,250 - nová ocel. svodnice, "U" profil, délky 4,50 m, do beton. pasu  
km 1,366 - stávající svodnice, 4,50 m, "U" profil, do betonu - vybourat a znovu osadit do beton. pasu