

④ ø12/200/4230 - 34ks


⑤ ø12/200/3730 - 28ks

⑥ ø12/150/1260 - 60ks



⑧ VÝZTUŽ BOČNÍCH STĚN
ø12/150/2760 - 38ks

⑩ ZTUŽENÍ ROHŮ STĚN
ø12/200/1500 - 40ks



ROZDĚLOVACÍ VÝZTUŽ BUDE STŘIHÁNA NA MÍSTĚ STAVBY

VÝZTUŽ BOČNÍCH STĚN

⑨ ø12/200/3010 - 40ks

3010 - DÉLKA BUDE UPRAVOVÁNA

POLOŽKA	Ø	JEDNOTKOVÁ DÉLKA	CELKOVÁ DÉLKA	JEDNOTKOVÁ HMOTNOST	CELKOVÁ HMOTNOST
1	12	6,31 m	138,82 m	5,62 kg	123,64 kg
2	12	4,18 m	91,96 m	3,72 kg	81,84 kg
3	12	3,24 m	71,28 m	2,89 kg	63,58 kg
4	12	4,23 m	143,82 m	3,76 kg	127,84 kg
5	12	3,73 m	104,44 m	3,32 kg	92,96 kg
6	12	1,26 m	75,60 m	1,13 kg	67,80 kg
7	8	0,65 m	19,50 m	0,59 kg	17,70 kg
8	12	2,76 m	104,88 m	2,46 kg	93,48 kg
9	12	3,01 m	120,40 m	2,69 kg	107,60 kg
10	12	1,50 m	60,00 m	1,34 kg	53,60 kg
11	12	1,83 m	18,30 m	1,63 kg	65,20 kg
	12	SUMA	925,50 m		877,54 kg
	8	SUMA	19,50 m		17,70 kg
CELKOVÁ HMOTNOST					895,24 kg

VÝKRES VÝZTUŽE
BETON: C 20/25 - XF2
OCEL: B 500 (R 10 425)
MIN. KRYTÍ VÝZTUŽE: 45mm