

Název: Přejízdný rigol z LK š. 2,0 m s ocelovou svodnicí

Tab. 17

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	pro 1 m	metrů celkem	MJ Celkem
1	2	3	4	5	6	7
	1	Zemní práce				
1	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	0,203	6,00	1,218
	RYHA	0,45 * 0,45 * 1,00				
2	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	0,780	6,00	4,68
3	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,983	6,00	5,90
4	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	0,983	6,00	5,90
	2	Zakládání				
5	274315222H	Základové pásy z betonu prostého C 8/10	m3	0,188	6,00	1,128
	BETON	(0,45 * 0,45) - (0,12 * 0,12)				
	4	Vodorovné konstrukce				
6	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,023	6,00	0,138
	LOŽE	0,45 * 0,05 * 1,00				
	5	Komunikace				
7	597069111	Příplatek ZKD 10 mm tl lože přes 100 mm u rigolu dlážděného	m2	30,000	6,00	180,00
8	597161111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene	m2	2,000	6,00	12,00
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
9	953943125	Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	0,250	6,00	1,500
10	553470003	Ocelová svodnice pro dl. 1,0 m	m	1,000	6,00	6,000