

Koordinační situace:

B.3.6.

stavba: Lesní cesta "Do Kotle"

měř.: 1 : 1000



PODÉLNÉ PŘÍKOPY:

- km 2,194 - 2,297 - čistit příkop vpravo - 0,50 m3/m
- km 2,300 - 2,404 - čistit příkop vpravo - 0,50 m3/m
- km 2,406 - 2,514 - čistit příkop vpravo - 0,50 m3/m

VÝHYBNA - vlevo

km 2,146 - 2,178

- výhybna v šíři 0,0 - 8,0 m -
- plocha povrchu - 163,5 m2
- úprava povrchu: ODK 200 + Úph
- + 300 HDK 63/125 + 160 ŠD 0/63
- + POS DDK 25-30

TP 18 - km 2,297

- nový šikmý TP, ocel. DN 600, délky 6,0 m
- čela zděná z LK na MC
- na vtoku lomené + dlažba + 1 pas
- na odtoku rovnoběžné
- + dopadiště ze záhozu z LK do 200 kg s urovnáním líce

TP 19 - km 2,404

- nový šikmý TP, ocel. DN 600, délky 6,0 m
- čela zděná z LK na MC
- na vtoku lomené + dlažba + 1 pas
- na odtoku rovnoběžné
- + dopadiště ze záhozu z LK do 200 kg s urovnáním líce

VÝHYBNA - vlevo

km 2,488 - 2,509

- výhybna v šíři 0,0 - 4,0 m -
- plocha povrchu - 43,5 m2
- úprava povrchu: ODK 200 + Úph
- + 300 HDK 63/125 + 160 ŠD 0/63
- + POS DDK 25-30

VÝHYBNA - vpravo

km 2,146 - 2,178

- výhybna v šíři 0,0 - 12,0 m -
- plocha povrchu - 205,0 m2
- úprava povrchu: ODK 200 + Úph
- + 300 HDK 63/125 + 160 ŠD 0/63
- + POS DDK 25-30

