

Pokyny pro výrobu

Dílo musí být provedeno v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí, bezpečnosti práce, protipožárními a hygienickými předpisy.

Těžba:

- těžba pouze stromů, vyznačených odpovědným pracovníkem objednatele
- nepoškodit okolní stojící stromy, mladé porosty a přirozené zmlazení – v případě poškození ihned ošetřit nátěrem

Při výrobě sortimentů platí tato pravidla:

- odstranit větve a zbytky (suky) po nich v rovině povrchu kmene
- čela zařezat kolmo na podélnou osu výřezu
- odstranit nerovnosti vzniklé při těžbě (nedořez, třísky, vytrhaná vlákna apod.)
- odstranit kořenové náběhy tak, aby jejich výška nad oblou plochou byla nejvíce 3 cm
- odstranit viditelná cizí tělesa
- při výrobě sortimentů dodržovat „Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví v ČR“ a pokyny objednatele

Přiblížování:

- přiblížovat na skládky určené objednatelem
- nepoškodit okolní stojící stromy a jejich kořenové náběhy – v případě poškození ihned ošetřit nátěrem
- půdní povrch, přiblížovací linky, cesty a odvozní místa uvést do původního stavu
- za poškození půdního povrchu se nepovažuje běžné poškození do hloubky 20cm, hlubší poškození asanovat
- v případě skládkování za použití živých stromů jako opory tyto předem obložit vhodným materiálem tak, aby nedošlo k jejich odření
- neskládkovat dříví do příkopů bez podložení tak, aby byla zachována funkčnost příkopu
- dříví na skládce vytřídit podle dřevin a sortimentů, podložit a urovnat tak, aby nedošlo k samovolnému posunu, skládku označit