


M 1:25



MINIMÁLNÍ KRYTÍ VÝTUŽE: 50 mm
KÓTY U OHÝBANÝCH ŽELEZ JSOU VZTAŽENY NA OSY PRUTŮ.
POLOMĚRY ZAKŘIVENÍ U OHÝBANÝCH PRUTŮ A TRMENŮ
BUDOU PROVEDENY V SOULADU S PLATNÝMI NORMAMI.

 HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250 82 Úvaly www.hgpartner.cz	Telefon: 246 082 015 777 161 198 e-mail: vrzak@hgpartner.cz		Paré č.:
	Investor: SPOK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov		Počet A4: 7
Odpovědný projektant:	Pavel Veselý	Datum:	04/2017
Vypracoval:	Pavel Veselý	Změna:	
Akce:	Oprava hráze rybníka Velký Pařežitý		Stupeň: DPS
		Č. zakázky:	H-16/040
Název části:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ		Část: D
Příloha:	SPODNÍ VÝPUST - OBETONOVÁNÍ POŽERÁKU - VÝKRES TVARU		Měřítko: 1:25 Č. přílohy: D.6.4.8