



Nastavení drážek v šachtě požeráku

Položka	Profil	Délka [m]	Počet ks	Celková délka dle profilu [m]				
				U50	□ 50x4			
DRÁŽKY	U50	0.530	2	1.06				
KOTVY	□ 50x4	0.150	4		0.60			
Délka celkem dle Ø				[m]	1.06	0.60		
Jednotková hmotnost dle Ø				[kg/m]	5.590	1.570		
Hmotnost dle Ø				[kg]	5.9	0.9		
Hmotnost oceli celkem				[kg]	6.8			

Nastavení komínu požeráku a trny obetonování propusti

VÝKAZ PRUTOVÉ VÝZTUŽE

Položka	Profil	Délka [m]	Počet ks prutů	Celková délka dle profilu [m]			
				ØR6	ØR10	ØR12	
1	ØR10	0.700	8		5.60		
2	ØR10	0.670	6		4.02		
3	ØR6	0.200	42	8.40			
40	ØR12	0.600	13			7.80	
Délka celkem dle Ø				[m]	8.40	9.62	7.80
Jednotková hmotnost dle Ø				[kg/m]	0.222	0.617	0.888
Hmotnost dle Ø				[kg]	1.9	5.9	6.9
Hmotnost oceli celkem				[kg]	14.7		

VÝKAZ SVAŘOVANÝCH SÍTÍ

Položka	Výška sítě [m]	Délka sítě [m]	Počet ks sítí	Celková plocha dle typu sítě [m²]	
				AQ60 (KARI)	Ø6/6-100/100
S30	0.65	1.78	2		2.31
S31	0.65	1.45	2		1.89
S41	2.00	3.15	1		6.30
S42	1.66	3.15	1		5.23
					0.00
Plocha celkem				[m²]	15.73
Jednotková hmotnost				[kg/m²]	4.440
Hmotnost				[kg]	69.83
Hmotnost oceli celkem				[kg]	69.8

OCEL 10 505 R
BETON C30/37 XA2

MINIMÁLNÍ KRYTÍ VÝZTUŽE: 50 mm
KÓTY U OHÝBANÝCH ŽELEZ JSOU VZTAŽENY NA OSY PRUTŮ.
POLOMÉRY ZAKRIVENÍ U OHÝBANÝCH PRUTŮ A TRMENŮ
BUDOU PROVEDENY V SOULADU S PLATNÝMI NORMAMI.

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>HG partner s.r.o.</div><div>Smetanova 200, 250 82 Úvaly</div><div>www.hgpartner.cz</div></div></div><div><div>Telefon: 246 082 015</div><div>777 161 198</div><div>e-mail: vrzak@hgpartner.cz</div></div></div></div></div>			Paré č.:	
Investor: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov			Počet A4:	3
Odpovědný projektant:	Pavel Veselý		Datum:	04/2017
Vypracoval:	Pavel Veselý		Změna:	
Akce: Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý			Stupeň:	DPS
			Č. zakázky:	H-16/040
Název části: DOKUMENTACE OBJEKTŮ			Část:	D
Příloha: HRČLAVÁ ROURA - VÝKRESY VÝZTUŽE A TVARU			Měřítka: 1:50	Č. přílohy: D.6.2.4