

SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU

SE SÍDLEM VE VRCHLABÍ

Dobrovského 3, Vrchlabí 543 11 Tel.: 499 456 111 Fax: 499 422 095 E-mail: posta@knap.cz

Stanovení způsobu označování ohroženého prostoru při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru BP/I/2008

1. Před zahájením prací (a opakovaně jednou za rok) musí být všichni zaměstnanci seznámeni s pracovními postupy a organizací práce s ohledem na vykonávanou činnost, technologické postupy, zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních úkonů a možnost ohrožení klimatickými podmínkami, povětrnostní situací, zvířaty nebo hmyzem.
2. Před zahájením těžební činnosti, soustředování, manipulace, skladování, odvozu dříví a práci ve výškách na stojících stromech, **musí být určeny ohrožené prostory pro jednotlivé pracovní operace**, počet a umístění skládek dříví a stanovena pravidla signalizace mezi zaměstnanci.
3. Ohrožený prostor, ve kterém jsou osoby vystaveny nebezpečí, které ohrožuje jejich zdraví a bezpečnost, bude zejména na přístupových cestách vyznačen červenobílou foliovou zábranou o šířce 10 cm s nápisem „VSTUP ZAKÁZÁN“. Dále se doporučuje ohrožený prostor na vhodných místech označit tabulkou min. rozměru A5 s nápisem „OHROŽENÝ PROSTOR - VSTUP ZAKÁZÁN!“ a doplňujícím údajem o době provádění prací, razítkem a podpisem odpovědného zaměstnance. Bezpečnostní značení musí plnit svoji funkci po celou dobu provádění prací.
4. V případě potřeby budou určeni náležitě poučení zaměstnanci, kteří budou zajišťovat bezpečný průjezd vozidel a dohlížet na to, aby do ohroženého prostoru v době provádění prací nevstupovala žádná osoba.
5. Za ohrožený prostor se považuje
 - a) kácení stromu - kruhová plocha o poloměru nejméně dvojnásobné výšky káceného stromu,
 - b) použití stroje pro těžbu dříví - kruhová plocha o poloměru nejméně dvojnásobné délky stromu, zvětšená o délku ramene stroje,
 - c) odvětvování, odkorňování nebo zkracování stromu - vzdálenost menší než 5 metrů,
 - d) soustředování dříví lanovkou - vnitřní úhly navijáku, mezi lany, pod lany, pod zavěšeným nákladem a v prodlouženém směru napnutých lan,
 - e) prostor, kde hrozí nebezpečí samovolného pohybu dříví,
 - f) soustředování dříví koňským potahem na svahu - pod potahem a v zatáčkách z vnější strany,
 - g) práce s křovinořezem - kruhová plocha o poloměru 15 m, nestanoví-li výrobce jinak,
 - h) práce na stojících stromech - kruhová plocha okolo zlézaného stromu o poloměru rovnajícím se minimálně polovině výšky tohoto stromu.

6. Před započítím těžebních prací se v ohroženém prostoru nesmí nacházet žádné fyzické osoby, které zde nekonají práci.

7. Před zahájením kácení stromů zajistit bezpečnou ústupovou cestu šikmo dozadu od zamýšleného směru pádu stromu, vyčistit blízké okolí káceného stromu od překážek, odříznout jeho zesílené kořenové náběhy a odvětvit spodní část stromu (maximálně do výšky ramen).

8. Kácení stromů v blízkosti dopravních staveb (silnic, železnic, lanovek) a v ochranných pásmech inženýrských sítí (elektrických rozvodů, plynovodů, vodovodů, kanalizace, teplovodů apod.), se musí provádět jen za trvalého odborného dozoru určeného zaměstnavatelem.

9. Všichni zaměstnanci, kteří se pohybují v prostoru, kde hrozí nebezpečí pádu větví a stromů, mají **povinnost použít ochrannou přilbu**, zejména při těžbě a v ohroženém prostoru zvedaného, dopravovaného a skládaného dříví.

10. Při volném uskladňování dříví na skládce je nezbytné dodržovat takový sklon uskladněného dříví, aby se zabránilo jeho samovolnému pohybu; k zajištění se použijí zajišťovací klíny.

11. Při ručním navalování kulatiny nesmí uskladněné dříví přesáhnout výši 1,5 m; manipulace se provádí po jednotlivých kusech dříví uložených v jedné vrstvě.

12. Je stanoven zákaz vstupu na uskladněné dříví, stoupání na soustředěované dříví a jeho překračování za pohybu.

Ve Vrchlabí dne: 26. března 2008

Zpracoval: Bc. Aleš Mego
OZO v oboru BOZP



Schválil: Ing. Jan Hřebačka
ředitel Správy KRNPAP