



1) Fotopast – 45 ks

Minimální parametry a specifikace:

- barevné snímky za denního světla
- černo-bílé snímky v noci
- neviditelný noční dosvit 10-15 m (lidskému oku neviditelné IR spektrum 940nm LEDs)
- rychlost odezvy maximálně 0,25 s
- minimální kvalita snímků od 5 Mpx do 20 Mpx
- poměr stran snímků 4:3 a 16:9
- dávkové snímky po dobu od 1 s do 5 s
- samostatné programování pro denní i noční režim (časová prodleva od 10 s do 24 h, spoždění od 1 s do 60 min, číslování fotografií, délka videa, dávkové snímky pro den a noc, apod.)
- časové a datumové označení snímků při pořízení
- režim sledování, časový režim
- tři režimy fotopasti: snímek, video, video + snímek
- nastavitelné video se zvukem na 10 / 20 / 30 sekund
- minimální kapacita externí paměťové karty 32 GB
- garance záběru s objektem uprostřed snímku (směrový pohybový senzor)
- displej fotopasti s údaji: počet snímků a videí na paměťové kartě, volné místo na paměťové kartě, volné místo a počet snímků v interní paměti fotopasti
- napájení minimálně 8 ks (nouzově 4 ks) bateriemi typu AA s možností připojení externího packu napájení
- výdrž na jedno nabití (sadu baterií) minimálně 20.000 snímků
- upínací popruh
- český návod



2) Fotopast – 24 ks

Minimální parametry a specifikace:

- barevné snímky za denního světla
- barevné snímky v noci
- noční dosvit 25-30 m
- rychlost odezvy maximálně 0,25 s
- minimální kvalita snímků od 5 Mpx do 20 Mpx
- poměr stran snímků 4:3 a 16:9
- dávkové snímky po dobu od 1 s do 5 s
- samostatné programování pro denní i noční režim (časová prodleva od 10 s do 24 h, zpoždění od 1 s do 60 min, číslování fotografií, délka videa, dávkové snímky pro den a noc, apod.)
- časové a datumové označení snímků při pořízení
- režim sledování, časový režim
- tři režimy fotopasti: snímek, video, video + snímek
- nastavitelné video se zvukem na 10 / 20 / 30 sekund
- minimální kapacita externí paměťové karty 32 GB
- garance záběru s objektem uprostřed snímku (směrový pohybový senzor)
- displej fotopasti s údaji: počet snímků a videí na paměťové kartě, volné místo na paměťové kartě, volné místo a počet snímků v interní paměti fotopasti
- napájení minimálně 8 ks (nouzově 4 ks) bateriemi typu AA s možností připojení externího packu napájení
- výdrž na jedno nabití (sadu baterií) minimálně 20.000 snímků
- upínací popruh
- český návod



Kompatibilní příslušenství k bodu 1/ a 2/:

- 2 160 ks baterií:
 - typ baterie: alkalická
 - velikost: tužková baterie AA
 - napětí: 1,5 V
 - garance 70 % kapacity baterie po dobu 4 let (použitelné do konce roku 2021)
 - minimální provozní teplota od -20 °C do +30 °C
- 384 ks baterií:
 - nabíjecí baterie typ Ni-MH
 - velikost: tužková baterie AA
 - napětí 1.2 V
 - minimální kapacita 2000 mAh
 - garance 70 % kapacity baterie po dobu 5 let (použitelné do konce roku 2022)
 - zamezení, minimální samovolné vybíjení baterie
 - minimální počet nabití 1 500 x
 - minimální provozní teplota od -20 °C do +30 °C
- 138 ks paměťových karet:
 - minimální kapacita 32 GB
 - Class 10
 - přenosová rychlost pro zápis a čtení minimálně 45MB/s
 - minimální provozní teplota od -20 °C do +30 °C
 - odolnost proti nárazu, vibracím a vodě
 - ochranné pouzdro
- nabíjecí stanice:
 - automatické nabíjení až osmi akumulátorů různých velikostí (AA/AAA/malé mono/velké mono/ 9V/ NiCd/NiMH/NiZn) najednou s ochranou proti přebití
 - programy pro údržbu akumulátorů: testovací cyklus, nabíjení, vybíjení, kontrola vadných článků, cyklické nabíjení, oživení akumulátorů
 - řídicí mikroprocesor pro jednotlivé programy
 - LCD displej se zobrazením údajů pro jednotlivé šachty nabíjecí stanice jako - aktuální napětí, proud, kapacita, čas
 - identifikace špatně vloženého a vadného akumulátoru
 - možnosti importu údajů do PC pro archivaci údajů z akumulátorů