

Modelové zadání zjednodušené PD na opravu koryta vodního toku pro stanovení ceny realizační dokumentace zpracované v rozsahu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a pro zadání soutěže

Zadání: Oprava podélného a příčného opevnění koryta v délce toku 100 m. Šířka ve dně do 5 m, břehy opevněny zdmi výšky do 2 m z LK na CM a dlažbami z LK na CM, dno stabilizováno jedním zděným stupněm s dopadištěm a jedním dvojitým prahem z kulatiny. Všechny objekty jsou poškozené, ale výškové a směrové řešení je zachováno.

Předpokládaná hodnota nákladů na opravu činí: 1 000 000 Kč bez DPH.

Zadavatel požaduje především zhotovení prováděcí projektové dokumentace, která bude splňovat podmínky vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Obsah PD:

1. Průvodní zpráva
2. Technická zpráva
3. Zpráva POV
4. Přehledná situace s vyznačením dotčeného úseku
5. Situace s vyznačením škod (mapa – internet s popisem poškození)
6. Situace s vyznačením oprav a popisem oprav (mapa – internet)
7. Vzorový příčný řez korytem se zákresem typické opravy
8. Výkres stupně se zakreslením poškození a oprav
9. Výkres prahu se zakreslením poškození a oprav
10. Výkaz výměr
10. Rozpočet v CÚ ÚRS
11. Slepý rozpočet pro zadání stavby
12. Seznam pozemků dotčených stavbou
13. Doklady (minimálně vyjádření o podzemních vedeních a vyjádření Správy KRNP)
14. Fotodokumentace současného stavu

Zaměření poškození je předpokládáno nivelační latí a pásmem, směrové a spádové poměry jsou zachovány stávající, podélný profil není součástí dokumentace.

Předmětem činnosti projektanta je inženýrská činnost a autorský dozor.