

PROVEDENÍ NOVÉ ROZVODNICE R–podatelna

TYPOVÁ NÁSTĚNNÁ PLASTOVÁ ROZVODNICE
 VČETNĚ VNITŘNÍHO VYDRÁTOVÁNÍ A POMOCNÉHO MATERIÁLU
 ROZMĚRY: cca 275(š)x750(v)x105(h) ; 4 řady přístrojů á 12TE
 PŘÍVOD: HOREM
 VÝVODY: HOREM
 KRYTÍ: IP40/20
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: PROVEDENA DLE ČSN 332000–4–41 ed.2
 ČL. 413.1 OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 (VYBRANÉ OKRUHY PROUD.OCHRÁNĚM 30mA)

PZN: VHODNÉ VOLIT STEJNOU ŠÍŘKU JAKO STÁVAJÍCÍ ROZVODNICE A VZHLEDEM K VYUŽITÍ
 STÁVAJÍCÍHO PŘÍVODU OSADIT VE DO STEJNÉ POZICE

Dodávka rozváděče je včetně kompletního vydrátování , svazkového
 materiálu, popisů a štiřků , včetně průchodek a ucpávek.
 Přístrojová náplň bude vybrána dodavatelem zařízení tak aby vyhověla :
 – uvedeným jmenovitým hodnotám proudů a napětí , nastavení spouští
 a aby byla zachována selektivita
 – uvedeným zkratovým proudům v daném místě osazení
 – dalším technickým parametřům uvedených v dokumentaci

