

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 4

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
Sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
IČO: 00164801
Jednající: Ing. Jana Vodičková, ředitelka odboru informatiky
Název veřejné zakázky: „Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury“

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. číslem VZ 375966.

Dotaz č. 1:

V Příloze č. 1 – Tabulka splnění technických požadavků – přepínač pro připojení výpočetního systému a diskového pole – řádek – kapacitní požadavky a počty portů, je uveden tento požadavek: Minimálně 48 neblokovaných portů 1/10GE s volitelným fyzickým rozhraním určených pro připojení serverů a koncových zařízení. Z požadavku na switch není zcela zřejmé, jaké má být složení portů, rozumíme tomu správně, že všechny porty mají mít rozhraní typu SFP+? Žádáme upřesnění.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Všechny porty musí splňovat požadovanou rychlost. Není požadováno osazení všech portů převodníkem typu SFP+. Složení portů musí zohlednit připojení do stávající infrastruktury, dle zadávací dokumentace (upřesněno typem kabelů).

Dotaz č. 2:

V Příloze č. 1 – Tabulka splnění technických požadavků – podpůrná infrastruktura pro servery „blade chassis“ – řádek – provozní prvky – Chassis bude vybaveno redundantním napájením. Popište, jaký máme uvažovat rozvod pro napájení Blade Chassis.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Napájecí zdroje vhodné do standardního prostředí s 220-240V, max. 16A a konektory CEE 7/4.

Dotaz č. 3:

V příloze č. 1 – Tabulka splnění technických požadavků – podpůrná infrastruktura pro servery „blade chassis“ – řádek – základní – Chassis bude osazeno min. dvěma integrovanými přepínači, interconnecty, které v sobě integrují komunikační a management prvek“ a následně v poslední části opět „Chassis je osazeno dvěma fyzicky oddělenými nezávislými přepínači. Jedná se stále o stejnou dvojici switchů a zmíněným managementem je v tomto případě míněna jejich vlastní správa? Žádáme o upřesnění.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Přepínač musí plnit roli jak pro management, tak pro datovou komunikaci. V poslední části se jedná o upřesnění z pohledu datové komunikace. Požadována je redundance minimálně dvou přepínačů a integrace managementu. Volba architektury a celkový počet přepínačů je na každém uchazeči.

V Praze, dne 1. prosince 2015

Ing. Jana Vodičková
ředitelka odboru informatiky
Česká republika – Ministerstvo životního prostředí