

# SMLOUVA O DÍLO *SHLJ 30-49/2016*

02/2016 – ÚP 34/5

uzavřená podle § § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění tuto

## Článek 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: **Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01**  
IČO: **00088455**  
DIČ: **CZ00088455**  
bankovní spojení: **335601/0100, KB exp. Vrchlabí**  
zastoupená: **Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem**  
(dále jen objednatel)
- 1.2. 1) Zhotovitel:** **Čeněk Jon**  
se sídlem/bytem: **Horní Lánov 84, 543 41 Lánov**  
IČO/r.č.: **41095910 / 650522/1844**  
DIČ:  
bankovní spojení: **111330774/0600, GE Money Bank**  
zastoupený: **Čeněk Jon**  
(dále jen zhotovitel)  
(dále jen smluvní strany)

## Článek 2. Předmět díla

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit dílo specifikované v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy za podmínek stanovených v této smlouvě a pokynech pro výrobu specifikovaných v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. Účastníci prohlašují, že budou považovat údaje specifikované v příloze č. 1 za správné, pokud rozdíl mezi dílem vymezeným v příloze č. 1 a dílem skutečně zhotoveným nepřesáhne 30 %.
- 2.2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení díla v rozsahu, který je specifikován v příloze č.1. formou technologických karet porostu. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení díla, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. K převzetí díla dochází na základě předávacího protokolu, který musí být oběma stranami řádně podepsán a na základě tohoto předání může zhotovitel vystavit fakturu.
- 2.3. Při zhotovování díla je zhotovitel vázán technickou specifikací a pokyny objednatele.
- 2.4. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, zejména vzniku škod na stávajícím porostu. Pokud k poškození porostu dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky dodanými objednatelem. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami, je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. Zhotovitel je povinen před předáním díla provést úklid místa pro skládkování dřeva. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla používat ekologické odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku. Porušení těchto povinností se považuje za podstatné porušení smlouvy.

## Článek 3. Cena a platební podmínky

- 3.1. Sjednaná cena díla je uvedena v příloze č. 1.
- 3.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat zhotovené dílo po porostech nebo po zhotovení části díla min. v objemu 100 m<sup>3</sup>. Cena zhotovené části díla bude stanovena jako násobek zhotovené části díla a ceny díla za m<sup>3</sup> v konkrétním porostu.
- 3.3. Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla – číslo smlouvy o dílo/číslo porostu/objem díla (m<sup>3</sup>) a fakturovanou částku.
- 3.4. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.
- 3.5. Sjednanou cenu díla je zhotovitel oprávněn překročit pouze v případě, že údaj o množství (m<sup>3</sup>) uvedený v technické specifikaci bude menší než rozsah skutečně zhotoveného díla. Cena díla, zhotoveného nad rozsah uvedený v technické specifikaci, bude stanovena jako násobek rozdílu mezi skutečně zhotoveným dílem a objemem díla, který je uveden v technické specifikaci a ceny díla za m<sup>3</sup> v konkrétním porostu.

#### Článek 4.

##### Smluvní pokuty

- 4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za m<sup>3</sup> z nerealizovaného objemu díla ze sjednaného těžebního objemu. Tím však jeho povinnost splnit dílo ve sjednaném rozsahu není dotčena a dílo musí provést v dodatečně zhotovitelem stanovené přiměřené lhůtě. Doba plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující provedení díla ve sjednaném termínu, popř. okolnosti popsané v čl. 2. odst. 2.1.
- 4.2. V případě dodání vadného díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny plnění, u něhož byly zjištěny vady. Smluvní strany se dohodly, že jako vadné dílo budou považovat mimo jiného nepoužívání ochrany na živé stromy u skládkování a odřením více jak 10% odděnků porostu po zásahu. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli v důsledku znehodnocení jednotlivých sortimentů, k němuž dojde v důsledku nezajištění návaznosti těžby a přibližování a nedodržení nadměrků, v plné výši. Zhotovitel dále uhradí objednateli pokutu ve výši 20 % z ceny plnění pokud nesplní svoje povinnosti ve smyslu čl.2. bod 2.4.
- 4.3. V případě prodloužení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den prodloužení.
- 4.4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda.

#### Článek 5.

##### Ostatní ujednání

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně odstoupit, nastanou-li takové okolnosti, o kterých nemohla odstupující smluvní strana vědět před podpisem smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou smlouvu a musí v něm být uvedeny důvody odstoupení. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. Odstupující smluvní strana je povinna vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby vyloučila nebo zmírnila nepříznivé dopady plynoucí z jejího úkonu pro druhou smluvní stranu. Za důvody vedoucí k odstoupení považují smluvní strany zejména: fyzické zničení či odcizení stroje zhotovitele využívaného k plnění díla, vznik přírodní katastrofy (poškození lesních porostů přírodními živly apod.) na území KRNAP a jeho OP, dlouhodobá platební neschopnost objednatele. Smluvní strany považují za důvod k jednostrannému odstoupení od smlouvy i změny ekonomických podmínek např. nepředvídaný růst inflace, cen PHM a mzdových nákladů na straně zhotovitele, popř. ztráta možnosti odbytu dřevní hmoty, popř. pokles ceny dřevní hmoty pod ekonomicky únosnou míru.

- 5.2. Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních norem týkajících se zhotovovaného díla zejména BOZP, PO v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého standardu FSC do lesního hospodaření Správy KRNAP. Směrnice je zveřejněna na webových stránkách KRNAP. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na komunikacích (pád kamenů atd.).
- 5.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovování díla do doby jeho předání a převzetí. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Objednatel v takovém případě je oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu dle čl. 4.1.
- 5.4. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 5.5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky.
- 5.6. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 5.7. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy o dílo, včetně vyplacené ceny.
- 5.8. Tato smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 5.9. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu objednatelem.
- 6.0. Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních svátků a nedělí a po 17:00 hod v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.1. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Přílohy Smlouvy o dílo: Příloha č. 1 – technická specifikace  
Příloha č. 2 – pokyny pro výrobu

Ve Vrchlabí dne 22. 01. 2016

v LAŇOVĚ dne 4. 2. 2016

Správa Krkonošského národního parku  
Dobrovského 3  
543 01 VRCHLABÍ  
IČ: 00088455 IČ: CZ00088455  
-39-

Ing. Jan Hřebačka  
ředitel  
Správy Krkonošského národního  
parku

**ČENĚK JON**  
Přiblížování dřeva koněm,  
práce s motorovou pilou, povoznictví  
a ostatní lesní práce  
IČO: 410 95 910  
Tel.: 0603 802 678, 0603 176 926

Za správnost: \_\_\_\_\_

č. 02: \_\_\_\_\_

**Technická specifikace**

Předmět díla: těžba JMP, manipulace, dokončené přibližování s vytříděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem uvedeném v technické specifikaci  
 Místo plnění: území ÚP - 34 Černý Důl tel.: 499 440 387  
 Doba plnění: dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotlivé porosty  
 Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických: Ing. Libor Menoušek mob.: 737 270 555

Příloha č.1 Smlouvy o dílo č.:

VZ\_02/2016-UP34-5

Porost	Těžba JMP										Přibližování										Cena		Výrobní podmínky	
	Druh těžby		Těžba		Stupeň		délky sortimentů		Terénní typ (Tt)		"P - OM"		"P - VM"		"VM - OM"		Vypíni uchazeč o VZ	Cena CELKEM	botanická lokalita, ptačí oblast	doba plnění v termínu od - do	výkon v době plnění nebo výkon měsíční *			
	Celkem	jehl.	list.	jehl.	list.	jehl.	list.	4-5 m	8,+ m	vzdálen ost	požadov. technol. ogie	Celkem	vzdálen ost	požadov. vana technol. ogie	Celkem	Kč/m <sup>3</sup>						Kč/porost	rok 2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	19	20	21	25	26	27			
439Bk32	pú	50			1	12	30	20		150	1	50	500	4	50	4	50	613	30 650	1.5 - 30.6.				
439Ck32	pú	10			1	13	10		50	1	10	500	4	10	10	4	10	490	4 900	1.5 - 30.6.				
516Aj33b	pú	30			2	12	10	20		75	1	30	600	4	30	4	30	555	16 660	1.5 - 30.6.				
516Cj32b	pú	20			1	14	20		100	1	20	400	4	20	400	4	20	570	11 400	1.5 - 30.6.				
516Cj32a	pú	10			1	14	10		75	1	10	400	4	10	400	4	10	555	5 550	1.5 - 30.6.				
516Dj32	pú	30			1	11	30		100	1	30						400	12 000	1.5 - 30.6.					
516Hh33	pú	60			2	13	30	30		75	1	60	400	4	60	4	60	535	32 100	1.5 - 30.6.				
514Dk36	pú	150			3	13	150		100	1	150	400	4	150	400	4	150	470	70 500	1.5 - 30.6.				
514Cm36	pú	60			4	23	60		75	1	60	400	4	60	400	4	60	485	29 100	1.5 - 30.6.				
516Hh37	mú	100			6	12	100		50	1	100	600	4	100	600	4	100	388	38 800	1.6 - 30.9.				
515Gs37	mú	80			6	12	80		50	1	80	400	4	80	400	4	80	388	31 040	1.6 - 30.9.				
514Dk37	mú	100			7	13	100		50	1	100	400	4	100	400	4	100	383	38 300	1.6 - 30.9.				
514Bk37	mú	100			5	13	100		75	1	100	600	4	100	600	4	100	430	43 000	1.6 - 30.9.				
515Ej37	mú	150			7	13	150		50	1	150	900	4	150	900	4	150	355	53 250	1.6 - 30.9.				
439Ch37	mú	100			6	13	100		50	1	100	400	4	100	400	4	100	335	33 500	1.6 - 30.9.				
515Am27b	pú	50			5	14	50		50	1	50	600	4	50	600	4	50	385	19 250	1.6 - 30.9.				
<b>Celkem</b>		<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>1 030</b>	<b>70</b>			<b>30</b>	<b>1 070</b>		<b>1 070</b>			<b>1 070</b>		<b>469 990</b>		<b>250*</b>			

**Druh těžby**

Druh těžby	Stupeň stromové hmotnosti	0	1	2	3	4	5	6	7
pú	do 0,09 m <sup>3</sup>	0	0,5-0,69 m <sup>3</sup>						
mú	0,1-0,19 m <sup>3</sup>	1	0,7-0,89 m <sup>3</sup>						
pn	0,2-0,29 m <sup>3</sup>	2	0,9-1,00 m <sup>3</sup>						
mn	0,3-0,49 m <sup>3</sup>	3	nad 1,00 m <sup>3</sup>						

**Terénní typ (Tt) - kód dle Hospodářské knihy**

Tt	Sklon v %	Charakter	Tt	Sklon v %	Charakter
11	do 8	únosný	21	do 8	neunosný
12	9 - 15	únosný	22	9 - 15	neunosný
13	16 - 25	únosný	23	16 - 25	neunosný
14	26 - 40	únosný	24	26 - 40	neunosný
15	nad 40	únosný	25	nad 40	neunosný

<b>Cena předmětu díla</b>	
v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.	
<b>bez DPH</b>	<b>včetně DPH</b>
<b>469 990</b>	<b>98 698</b>
	<b>568 688</b>

**Přípustná kombinace**

- Požadovaná - přípustná - technologie:
- Koňský potah
  - UKT,SLKT - navijákem na vývozní cestu
  - UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou
  - Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t
  - Vyvážecí traktor kolový - nosnost od 5t do 10t
  - Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5t

Ize nahradit technologií 3 a 5  
 Ize nahradit technologií 5  
 Ize nahradit technologií 3 a 5

**Pokyny pro výrobu pro rok 2016.****Těžba**

- těžit pouze lesním personálem vyznačené stromy
- těžební činnosti nepoškodit okolní stojící stromy, mladé porosty a přirozené zmlazení

**Při výrobě sortimentů platí tato pravidla:**

- odstranit větve a zbytky (suky) po nich v rovině povrchu kmene
- čela zařezat kolmo na podélnou osu výřezu
- odstranit nerovnosti vzniklé při těžbě ( nedořez, třísky, vytrhaná vlákna apod)
- odstranit kofenové náběhy tak, aby jejich výška nad oblou plochou byla nejvíce 3 cm
- odstranit viditelná cizí tělesa
- popsání rozměrů výřezu na čele - jmenovitá délka / středová tloušťka
- při výrobě výřezů je nutný přídavek k délce - nadměrek - 2% z jmenovité délky výřezu , maximálně 20 cm
- **středová tloušťka** se při ručním měření měří ve středu jmenovité délky výřezu, **hodnoty jednotlivých měření tloušťky se vyjádří ve celých cm** tak, že se **údaje za desetinnou čárkou neuvažují, stejným způsobem** se vyjádří i **výsledná hodnota** středové tloušťky
- při měření výřezů s tloušťkou do 20 cm se středová tloušťka měří jedenkrát ve vodorovném směru (rovina měření je rovnoběžná s povrchem země) jestliže má výřez oválný průřez, měří se středová tloušťka ve dvou na sebe kolmých směrech.
- u výřezů s tloušťkou nad 20 cm se středová tloušťka měří ve dvou na sebe kolmých směrech vždy
- jestliže se v místě měření vyskytuje výrazná nepravidelnost růstu, měří se středová tloušťka na dvou místech, která se nacházejí ve stejné (co nejmenší) vzdálenosti od původních místa měření před a za nepravidelností růstu, středová tloušťka se vypočítá jako aritmetický průměr ze dvou (u výřezů do 20 cm) respektive čtyř hodnot měření (u výřezů nad 20 cm)
- **měřidla používaná pro měření délky a průměru je nutno před započítím práce nechat odkontrolovat odpovědným pracovníkem zadavatele**

**Přibližování**

- narušení půdního povrchu ve svazích a tam kde hrozí vytvoření erozních rýh asanovat klestem
- nepoškodit okolní stojící živé stromy a jejich kofenové náběhy - pokud dojde k poškození, ihned ošetřit chemickými přípravky schválenými objednatелеm
- půdní povrch, přibližovací linky, cesty a odvozní místa uvést do původního stavu
- za poškození půdního povrchu se nepovažuje běžné poškození do hloubky 15 cm, hlubší poškození asanovat
- přibližované dříví rozřídít podle dřevin a sortimentů, s podložením na vývozním místě na jeden podval, na OM na dva podvaly, se **začelením** v rozmezí do 0,5 m
- nasměrovat dříví do směru nevhodnějšího pro odvoz, dříví na skládce podložit a urovnat tak, aby nedošlo k samovolnému posunu, skládku označit
- v případě skládkování za použití živých stromů jako opory tyto předem obložit vhodným materiálem tak, aby nedošlo k jejich odření
- neskládkovat dříví do příkopů bez podložení, zachovat neustálou funkčnost příkopu

**Zvláštnosti pracoviště**