

Přibližování

- narušení půdního povrchu ve svazích a tam kde hrozí vytvoření erozních rýh asanovat klestem
- nepoškodit okolní stojící živé stromy a jejich kořenové náběhy - pokud dojde k poškození, ihned ošetřit chemickými přípravky schválenými objednatelem
- pracoviště (cesty, odvozní místa a dotčené veřejné komunikace) řádně označit výstražnými značkami
- způsobené znečištění veřejných komunikací průběžně odstraňovat
- přibližovací linky, cesty a odvozní místa po ukončení prací uvést do původního stavu
- za poškození půdního povrchu se nepovažuje běžné poškození do hloubky **15 cm**, hlubší poškození asanovat
- přibližované dříví roztřídit podle dřevin a sortimentů, s podložením na OM na dva podvaly, se **začelením** v rozmezí do 0,5 m
- nasměrovat dříví do směru nevhodnějšího pro odvoz, dříví na skládce podložit a urovnat tak, aby nedošlo k samovolnému posunu, skládku označit
- v případě skládkování za použití živých stromů jako opory tyto předem obložit vhodným materiálem tak, aby nedošlo k jejich odření
- neskládkovat dříví do příkopů bez podložení, zachovat neustálou funkčnost příkopu

Zvláštnosti pracoviště