

Tab. 13

| Most I | | | mostovka | opěry a křídla | | | | | | pozn.: |
|---------------|-------|------|----------|------------------|-----------|----------|----------|-----------|--------|--|
| staničení | délka | šíře | oprava | oprava, dozdnění | | výřez k. | očištění | spárování | římasy | opevnění stáv. toku podél pravého křídla na výtoku - opevnit zaústění potoka (5x10 m) = 50 m2 ze stávajícího kamenného záhozu čištění ručně a tlakovou vodou, dozdit 1/2 plochy křídla = 3,10 m2 |
| km - km | (m) | (m) | | pravé (m³) | levé (m³) | (m²) | (m²) | (m²) | (m²) | |
| 1,096 - 1,110 | 14,0 | 5,2 | 72,8 | 2,80 | 2,00 | 12,07 | 23,55 | 23,55 | 0,00 | |
| Most II | | | mostovka | opěry a křídla | | | | | | pozn.: |
| staničení | délka | šíře | oprava | oprava, dozdnění | | výřez k. | očištění | spárování | římasy | dozdit zdivo P křídlo na vtoku = 1/3 m3 čištění ručně a tlakovou vodou |
| km - km | (m) | (m) | | pravé (m³) | levé (m³) | (m²) | (m²) | (m²) | (m²) | |
| 1,262 - 1,271 | 9,0 | 4,7 | 42,3 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 16,78 | 16,78 | 3,00 | |
| Most III | | | mostovka | opěry a křídla | | | | | | pozn.: |
| staničení | délka | šíře | oprava | oprava, dozdnění | | výřez k. | očištění | spárování | římasy | křídlo vpravo na výtoku - oprava zdiva 1 m3 + osadit drenážní trubku prům 150 mm - 5 m čištění ručně a tlakovou vodou |
| km - km | (m) | (m) | | pravé (m³) | levé (m³) | (m²) | (m²) | (m²) | (m²) | |
| 2,485 - 2,493 | 8,0 | 4,1 | 32,8 | 3,70 | 2,70 | 10,00 | 15,51 | 15,51 | 0,00 | |
| Most IV | | | mostovka | opěry a křídla | | | | | | pozn.: |
| staničení | délka | šíře | oprava | oprava, dozdnění | | výřez k. | očištění | spárování | římasy | bez krápníků - odhalená ocel. výztuž nosníků čištění ručně a tlakovou vodou |
| km - km | (m) | (m) | | pravé (m³) | levé (m³) | (m²) | (m²) | (m²) | (m²) | |
| 2,563 - 2,572 | 9,0 | 4,2 | 37,8 | 0,00 | 0,00 | 37,63 | 42,49 | 42,49 | 0,00 | |
| Most V | | | mostovka | opěry a křídla | | | | | | pozn.: |
| staničení | délka | šíře | oprava | oprava, dozdnění | | výřez k. | očištění | spárování | římasy | čištění ručně a tlakovou vodou |
| km - km | (m) | (m) | | pravé (m³) | levé (m³) | (m²) | (m²) | (m²) | (m²) | |
| 2,739 - 2,747 | 8,0 | 3,6 | 28,8 | 0,00 | 1,00 | 12,00 | 28,89 | 28,89 | 2,67 | |
| Most VI | | | mostovka | opěry a křídla | | | | | | pozn.: |
| staničení | délka | šíře | oprava | oprava, dozdnění | | výřez k. | očištění | spárování | římasy | oprava dlažby dna toku = 5 m2 čištění jen tlakovou vodou |
| km - km | (m) | (m) | | pravé (m³) | levé (m³) | (m²) | (m²) | (m²) | (m²) | |
| 3,723 - 3,731 | 8,0 | 4,0 | 32,3 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 7,34 | 7,34 | 0,00 | |