

Tab. 31**Ocelová svodnice osazená do beton. pasu - d.l. 1,0 m**

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Pro 1 m | Metrů celkem | MJ celkem |
|------|-------------|---|----|---------|--------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 132301101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 0,197 | 221,00 | 43,45 |
| 3 | 162501102 | Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 0,174 | 221,00 | 38,50 |
| 4 | 171201101 | Uložení sypaniny do násypů nez hutněných | m3 | 0,174 | 221,00 | 38,50 |
| 5 | 274313611 | Základové pásy z betonu prostého C 16/20 | m3 | 0,135 | 221,00 | 29,84 |
| 6 | 451595111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku | m3 | 0,023 | 221,00 | 4,97 |
| 7 | 953943125 | Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání | m | 1,000 | 221,00 | 221,00 |
| 10 | 553470006 | Ocelová svodnice - dl. 1,0 m | m | 1,000 | 221,00 | 221,00 |