

Tab 2

staničení	šíře	ometení	rozrytí	HDK 0,10	posyp DDK 35	PMH 10	nátěr uzavírací	nátěr udržovací	délka úseku	ometení	rozrytí	HDK 0,10	posyp DDK 35	PMH 10	nátěr uzavírací	nátěr udržovací
(km)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m²)	(m²)	(m²)	(m²)	(m²)	(m²)	(m²)
0,000	4,00	4,40	4,40	4,30	4,20	4,10	4,00	4,00	x	x	x	x	x	x	x	x
0,010	4,00	4,40	4,40	4,30	4,20	4,10	4,00	4,00	10,0	44,0	44,0	43,0	42,0	41,0	40,0	40,0
0,020	3,10	3,50	3,50	3,40	3,30	3,20	3,10	3,10	10,0	39,5	39,5	38,5	37,5	36,5	35,5	35,5
0,060	3,10	3,50	3,50	3,40	3,30	3,20	3,10	3,10	40,0	140,0	140,0	136,0	132,0	128,0	124,0	124,0
0,070	3,60	4,00	4,00	3,90	3,80	3,70	3,60	3,60	10,0	37,5	37,5	36,5	35,5	34,5	33,5	33,5
0,100	3,60	4,00	4,00	3,90	3,80	3,70	3,60	3,60	30,0	120,0	120,0	117,0	114,0	111,0	108,0	108,0
0,200	3,70	4,10	4,10	4,00	3,90	3,80	3,70	3,70	100,0	405,0	405,0	395,0	385,0	375,0	365,0	365,0
0,300	3,70	4,10	4,10	4,00	3,90	3,80	3,70	3,70	100,0	410,0	410,0	400,0	390,0	380,0	370,0	370,0
0,400	3,60	4,00	4,00	3,90	3,80	3,70	3,60	3,60	100,0	405,0	405,0	395,0	385,0	375,0	365,0	365,0
0,500	3,60	4,00	4,00	3,90	3,80	3,70	3,60	3,60	100,0	400,0	400,0	390,0	380,0	370,0	360,0	360,0
0,600	3,60	4,00	4,00	3,90	3,80	3,70	3,60	3,60	100,0	400,0	400,0	390,0	380,0	370,0	360,0	360,0
0,700	3,60	4,00	4,00	3,90	3,80	3,70	3,60	3,60	100,0	400,0	400,0	390,0	380,0	370,0	360,0	360,0
0,800	3,60	4,00	4,00	3,90	3,80	3,70	3,60	3,60	100,0	400,0	400,0	390,0	380,0	370,0	360,0	360,0
0,900	3,60	4,00	4,00	3,90	3,80	3,70	3,60	3,60	100,0	400,0	400,0	390,0	380,0	370,0	360,0	360,0
1,000	3,50	3,90	3,90	3,80	3,70	3,60	3,50	3,50	100,0	395,0	395,0	385,0	375,0	365,0	355,0	355,0
1,100	3,50	3,90	3,90	3,80	3,70	3,60	3,50	3,50	100,0	390,0	390,0	380,0	370,0	360,0	350,0	350,0
1,200	3,60	4,00	4,00	3,90	3,80	3,70	3,60	3,60	100,0	395,0	395,0	385,0	375,0	365,0	355,0	355,0
1,300	3,80	4,20	4,20	4,10	4,00	3,90	3,80	3,80	100,0	410,0	410,0	400,0	390,0	380,0	370,0	370,0
1,395	4,00	4,40	4,40	4,30	4,20	4,10	4,00	4,00	95,0	408,5	408,5	399,0	389,5	380,0	370,5	370,5
Celkem:									1395,0	5599,5	5599,5	5460,0	5320,5	5181,0	5041,5	5041,5

Odkopávky zvýšené krajnice				
staničení	šíře	délka úseku	prům. tloušťka	objem
(km)	(m2)	(m)	(m)	(m3)
L krajnice	0,50	1395	0,10	69,75
P krajnice	0,50	1395	0,10	69,75
Celkem:				139,50

Dosyp krajnic ze štěrkodrti				
staničení	šíře	délka úseku	prům. tloušťka	plocha
(km)	(m2)	(m)	(m)	(m2)
L krajnice	0,30	1395	0,10	418,50
P krajnice	0,30	1395	0,10	418,50
Celkem:				837,00

Rekapitulace:

Ometení:	5599,50	(m²)
Rozrytí stávající štěrkové vozovky	5599,50	(m²)
Doplnění podkladu HDK 0,10 m3/m2:	5460,00	(m²)
Uzavírací posyp DDK 35 kg/m2:	5320,50	(m²)
PMH 10:	5181,00	(m²)
Uzavírací nátěr 1,80 kg/m2:	5041,5	(m²)
Udržovací nátěr 1,25 kg/m2:	5041,5	(m²)