

C.3.11.

stavba: Rekonstrukce turistického chodníku
"Petrovka - Ptačí kámen - Brádlarova bouda"

LEGENDA:

	osa cesty		staničení po 100 metrech
	krajnice		staničení změny podélného sklonu
	osa vedlejších cest		
	krajnice vedlejších cest		svodnice kamenná nově osazená
	čištění příkopu 0,15 m3/m		svodnice kamenná stávající vybourat, znovuosadit novou
	čištění příkopu 0,30 m3/m		svodnice zemní stávající zrušit
	čištění příkopu 0,50 m3/m		
	hloubení příkopu		
	vodoteč		
Trubní propustky:			
	stávající překladový TP bez čel		stávající lávka - vybourat
	nový překladový TP bez čel		nová dřevěná lávka bez zábradlí, se staničením
Dláždění:			
	dlažba 0 %		nová dřevěná lávka se zábradlím, se staničením
	dlažba 5 %		
	dlažba 10 %		
	dlažba 15 %		
	dlažba 20 %		
	dlažba 25 %		
	dlažba 30 %		
	dlažba 40 %		
	dlažba 50 %		
	dlažba 60 %		
	dlažba 70 %		
	dlažba 75 %		
	dlažba 80 %		
	dlažba 85 %		
	dlažba 90 %		
	dlažba 100 %		

VYSVĚTLIVKY ZKRATEK:

LK = lomový kámen
TP = trubní propust
ŠD = štěrkodrt'
DDK = drobné drcené kamenivo
HDK = hrubé drcené kamenivo
POS = posyp
SV = svodnice
B = beton, betonový
ŽB = železobeton, železobetonový
OC = ocel, ocelový