

Z á p i s

Z venkovního zadání zakázky: „**Oprava lovecké chaty Alžbětínka“ VZ 24-13/2015**
provedeného dne 27.7. 2015.

Předmětem dodávky je oprava podlah a stěn po odstranění dřevomorky.

Na místě byly dohodnuty následující práce (položky) :

Na půdorysné ploše 10 m x 6,5 m očistit stávající podklad, vyrovnat šterkodrtí tloušťky cca 5 cm (frakce 8 – 32 mm). Na tom udělat železobetonovou desku tloušťky 15 cm vyarmovanou kari sítí velikost ok 10 x10 cm, tl. drátu 8 mm. Spočítáno 9,75 m³ betonu. Na tuto desku 65 m² položit vlhkostní izolaci z asfaltového pásu Sklobit. Nutné připočítat něco na přesah při navařování pásů. Následně podezdít všechny vyzdravené stěny cihelným zdivem z plných cihel na maltu vápenocementovou. Tloušťka podezdívky do 30 cm. Počítat cca do výšky 50 cm. Jen za komínem to bude do výšky 2m na délku stěny 2,5 m. Spočítáno celkem by to dělalo 6 m³ cihelného zdiva z plných cihel na maltu vápenocementovou. Podezdívka která bude širší než roubením, bude líc v obytné místnosti zároveň s lícem roubení. Přesah cca 6 – 10 cm bude přetažen do dřevníku a chodeb, kde bude omítnut vápennou omítkou a oštukován a nabílen. Celkem 18 m² omítek. V obytné místnosti 4,8 x 3,8 m bude podezdívka opatřena obkladem – falešné roubení ze ohoblovaných smrkových fošen širokých cca 20 cm a tlustých 4 cm s nátěrem do odstínu stávajícího roubení a s příznáním bílé spáry – počítat 7,5 m², mimo části stěny za komínem, kde bude vyzděná plocha 2 x 2,5 m (5 m²) omítnuta vápennou omítkou, oštukována a vybílena. Na podkladní beton opatřený vlhkostní izolací bude provedena cementová mazanina tl. 5 cm s vložením kari sítě s oky 10 x 10 cm a síly drátu 4 mm. Spočítaná plocha mazaniny je 50 m². V obytné místnosti a vstupní chodbě bude na mazaninu položena dlažba Teraso – počítat celkem 30 m². V chodbě k dřevníku a v dřevníku bude mazanina vygletována – počítat celkem 20 m². Na venkovních stěnách bude opraven dřevěný obklad ze smrkových palubek a opatřen nátěrem dvakrát podobným se stávajícím obkladem – počítat 17 m² obkladu a dva nátěry.

Vyzdravené a nové dřevěné prvky, které budou v kontaktu se zdivem budou opatřeny impregnačním nátěrem proti dřevomorce.

Počítat se stíženou dopravou od lesní cesty k lovecké chatě, se kterou byli při zadání na místě všichni seznámeni. Lze použít lehkou techniku např. minidampr.

Upozornění: Zadavatel upouští od podmínky v Zadání v bodě 18. odst. 2), že bude vyřazena nabídka, která bude převyšovat odhadnutou cenu (300 tis. Kč).

Zapsal: Ing. Radko Novotný
Dne 27.7. 2015