


M 1:25



M 1:25



M 1:25



M 1:25



MINIMÁLNÍ KRYTÍ VÝZTUŽE: 50 mm
KÓTY U OHÝBANÝCH ŽELEZ JSOU VZTAŽENY NA OSY PRUTŮ.
POLOMĚRY ZAKŘIVENÍ U OHÝBANÝCH PRUTŮ A TŘMENŮ
BUDOU PROVEDENY V SOULADU S PLATNÝMI NORMAMI.

 HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250 82 Úvaly www.hgpartner.cz			Telefon: 246 082 015 777 161 198 e-mail: vrzak@hgpartner.cz		Paré č.:	
Investor: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov				Počet A4:		7
Odpovědný projektant:		Pavel Veselý		Datum:		04/2017
Vypracoval:		Pavel Veselý		Změna:		
Akce: Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý				Stupeň:		DPS
				Č. zakázky:		H-16/040
Název části: DOKUMENTACE OBJEKTŮ				Část:		D
Příloha: SPODNÍ VÝPUST - VTOKOVÝ OBJEKT - VÝKRES TVARU				Měřítka: 1:25		Č. přílohy: D.6.4.7