

Z á p i s

Z venkovního zadání zakázky: VZ 24-68/2015 – **Opravy cest po přívalových deštích**“ dne 4.11.2015.

Předmětem dodávky je oprava následujících cest :

LC Zvonička – Klausův potok

V místě poškození komunikace pročistit příkop v délce 30 m. Zřít propustek z ocelové trubky pr. 530 mm a délce 6 m. Čela propustku budou vyzděna z lomového kamene na MC. Náplav vzniklý sesuvem bude odstraněn a uložen ve vzdálenosti do 30 m (rozšířena výhybna). V místě propustku bude opraven povrch vozovky (10 x 3 ,5 m) ŠD (0-32) z lomu Studenec nebo Královec, povrch bude utěsněn kamenivem frakce 0-4 mm.

V lesním porostu cca 100 m nad komunikací bude provedena **ruční úprava stávajícího příkopu** v délce 20 m za účelem převedení vodoteče do navazujícího příkopu a tím k odklonění možných přívalových vod.

LC Michlův mlýn

Zanesený příkop v místech sesuvu bude pročištěn. Jedná se o 4 úseky v celkové délce 60 m. V úseku mezi zabetonovanými pásy bude doplněno hrubé kamenivo a zhutněno např. pneumatickým pěchem.

V místě poškození stávajícího drátokoše bude provedeno jeho rozebrání a částečné odstranění těžkého záhozu z kamene. Na místo toho zde bude zřízena srubovina o šířce 2,5 m do výšky cca 6 m, vyplněná kamenem.

Poškozený povrch komunikace bude v úseku 50 m opraven ŠD fr. 22 mm z lomu Košťálov. Šířka komunikace je 3 m. Zhutnění bude provedeno vibračním válcem.

LC Na Hromovku

V opravovaném úseku bude provedeno pročištění 3 ks stávajících ocelových svodnic. Bude strženo 90 m krajnice v šířce 1 m. Odstraněný materiál v tl. min. 20 cm bude doplněn hrubým kamenivem a zhutněn (lom Studenec, Košťálov nebo místní).

LC Na Pláni

Délka poškozeného úseku je 700 m, šířka komunikace je 3 m. Bude provedeno pročištění příkopu v délce 200 m, obnova příčného odvodnění. Pro opravu komunikace bude použita ŠD frakce 0-32 mm tl. 10 cm z lomu Královec, případně Studenec. Pro zhutnění bude použit vibrační válec (min. 6 t).

LC Klínovka

V úseku „nad vodárnou“ opravit poškození komunikace vzniklé při přívalových deštích v délce 250 m ŠD fr. 0-8 mm. V tomto úseku budou obnoveny 4 zemní svodnice včetně prodloužení kapacitních odtoků. Dále zde bude upraveno 10 ks průpichů krajnice pro odtok srážkových vod. Rovněž tak budou provedeny úpravy u 5 stávajících dlážděných přejezdů. Od křižovatky pod vodárnou je poškození povrchu komunikace v úseku 90 m. U křižovatky bude upraven a zkapacitněn stávající příkop v délce 15 m až po propustek. Bude zde upraven stávající dlážděný přejezd a to jeho prodloužením (vložení kamenů do krajnice).

Podobné úpravy budou provedeny u dalších 7 dlážděných přejezdů.

Pro opravu povrchu bude použit „perk“ a zhutnění bude provedeno vibračním válcem.

V úseku za zatáčkou „pod bývalou Klínovkou“ bude provedeno ruční pročištění příkopu v délce 100 m .

Na všech akcích si vybraný dodavatel zajistí vytyčení případných inženýrských sítí a označení provádění stavebních prací, případně uzávěru komunikace. Rovněž si zajistí souhlas s příjezdem po komunikacích v majetku třetích osob.

Zapsal: Zdeněk Hofman