

Příloha č. 1 zadávací dokumentace a kupní smlouvy

Publicita:

Dodavatel musí na viditelném chráněném místě na dodávaném zboží umístit trvanlivé polepy s barevným logem LIFE+ a logem Natura2000 dle pokynů odběratele. Tyto polepy musí splňovat : A5 (148,5x210 mm) polymerická samolepka lesklá, 70 mikronů, vhodná do exteriéru, tisk 4/0 + 1/0 lamino

Technická specifikace

Stroj	Předpokládaná cena Kč bez DPH	Technická specifikace
Univerzální obraceč a nahrabovač	80 000 Kč	1. univerzálnost - obraceč a nahrabovač v jednom; 2. váha do 300 kg; 3. záběr do 3 m, přepravní šířka do 2.8 m
Minibalíkovač	250 000 Kč	1. hmotnost a rozměry balíků (průměr 57 cm, šířka 63 cm, váha 25-30 kg); 2. váha a rozměry balíkovače (délka 180 cm, šířka 140 cm, váha 500 kg); 3. nahrnovací kolečka umožňující šířku sběru až 120 cm; 4. hrábě neseny na kolečkách, aby vyrovnávaly terenní nerovnosti
Traktorový přívěs	150 000 Kč	1. užitečná hmotnost 5000 kg; 2. vnitřní ložná délka 2 m, 3. rozchod kol alespoň 1600 mm; 4. maximální rychlost alespoň 30 km/h; 5. zesílená podlaha korby s centrálním uzavíráním bočnic; 6. rozměry pneumatik 11.5/80 - 15.3; 7. oj typu "V" s pevným okem 40 mm
Čelní diskový žací stroj	250 000 Kč	1. převod ozubenými koly s velkým průměrem - 3 zuby v záběru pro vysokou životnost a stabilitu převodu; 2. speciální broušení ozubených kol pro nízkou hlučnost; 3. hmotnost do 460 kg, 4. záběr 2.62 m; 5. uchycení do 3. bodového závěsu kat II; 6. levotočivé otáčky převodovky
Obraceč píce	150 000 Kč	1. srdcová vodící dráha pro dokonalý průjezd zatáčkou při práci a fixaci středové polohy při zvednutí stroje na úvratí; 2. pojistka proti ztrátě prstů HEAVY DUTY; 3. nestejná délka prstů; materiál prstu Super C – Qualität; 4. hmonost do 330 kg, 5. pracovní záběr 4.45 m; 6. uchycení do 3. bodového závěsu kat. II; 7. čelní kopírovací kolečko

Shrnovač píce	100 000 Kč	<ol style="list-style-type: none"> 1. redukční převodovka pro různé otáčky PTO; 2. čelní kopírovací kolečko před rotorem; 3. uchycení do 3. bodového závěsu; 4. agregovatelný s traktor s reverzním řízením BCS VOLCAN; 5. hmotnost do 280 kg, 6. pracovní záběr 3 m
Rotační sekačka	90 000 Kč	<ol style="list-style-type: none"> 1. disková, čelně nesená; 2. pro traktory s otočným pracovištěm; 3. alespoň 5 pracovních disků; 4. 540 i 1000 otáček; 5. alespoň 2500 otáček/minuta; 6. hmotnost do 300 kg
Rotační sekačka	100 000 Kč	<ol style="list-style-type: none"> 1. integrovatelná s nosičem nářadí ZTS MT8-046; 2. pracovní šířka záběru 1345 mm; 3. maximální výška porostu - až 1000 mm; 4. svahová dostupnost při kosení ve směru jízdy - 35°; 5. svahová dostupnost při bočním kosení po vrstevnici - 30°