

Modelové zadání zjednodušené PD na opravu chodníku pro stanovení ceny realizační dokumentace zpracované v rozsahu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a pro zadání soutěže

Zadání: Oprava chodníku v délce 200 m. Šířka chodníku do 2 m, zpevnění povrchu štětováním z kamene místního a dovezeného. Jedná se o doplnění výtluků, zřízení krytu ze štětování tloušťky přibližně 40 cm, zřízení 10ti svodnic vyskládaných z kamene a jednoho propustku z trouby ocelové průměr 630, vtoková jímka propustku zděná LK na CM, čela zděná LK na CM, na výtoku stabilizace dlažbou z kamene na sucho. Jednostranný příkop bude vyčištěn a stabilizován dlažbou z místního kamene na sucho .

Předpokládaná hodnota nákladů na opravu činí: 1 000 000 Kč bez DPH.

Zadavatel požaduje především zhotovení prováděcí projektové dokumentace, která bude splňovat podmínky vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Obsah PD:

- 1.Průvodní zpráva
- 2.Technická zpráva
3. Zpráva POV
4. Přehledná situace s vyznačením dotčeného úseku
5. Situace s vyznačením škod (mapa – internet s popisem poškození)
6. Situace s vyznačením oprav, popisem oprav, svodnic a propustku (mapa – internet)
7. Vzorový příčný řez
8. Výkres svodnice kamenné
9. Výkres propustku
10. Výkaz výměr
10. Rozpočet v CÚ ÚRS
11. Slepý rozpočet pro zadání stavby
12. Seznam pozemků dotčených stavbou
13. Doklady (minimálně vyjádření o podzemních vedeních a vyjádření Správy KRNAP)
14. Fotodokumentace současného stavu.

Zaměření poškození je předpokládáno nivelační latí a pásmem, směrové a spádové poměry jsou zachovány stávající, podélný profil není součástí dokumentace.

Předmětem činnosti projektanta je inženýrská činnost a autorský dozor.