

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
-----------------	------------	-------	-----	------------	-----------	-----------	-------

Vysvětlivky : D – stmívaný okruh, S – samostatně spínaný okruh, C – okruh spínaný společně, T – trvale napájený okruh, TD – stmívané zářivky

Silové kabely, rozváděč R.AV							
WL/PRAV	CYKY 5C x 2,5	Napájecí přívod pro rozváděč R.AV		400 V		50	
WL/1	CYKY 3C x 1,5	0101 přednáškový sál, stropní stmívatelné osvětlení	R.AV	230 V		30	TD
WL/N1	CYKY 3C x 1,5	0101 přednáškový sál, nouzové svítidlo s akumulátorem	R.AV	230 V		10	T
WL/31	CYKY 3C x 2,5	0101 přednáškový sál, zásuvkový okruh	R.AV	230 V		15	T
WL/32	CYKY 3C x 2,5	0101 přednáškový sál, napájení AV racku	R.AV	230 V		5	T
WL/33	CYKY 3C x 2,5	0101 přednáškový sál, napájení AV racku	R.AV	230 V		5	T
WL/41	CYKY 5C x 1,5	0101 přednáškový sál, motorická žaluzie	R.AV	230 V		5	2xS
WL/42	CYKY 5C x 1,5	0101 přednáškový sál, motorická žaluzie	R.AV	230 V		10	2xS
WL/43	CYKY 5C x 1,5	0101 přednáškový sál, motorická žaluzie	R.AV	230 V		10	2xS
WL/44	CYKY 5C x 1,5	0101 přednáškový sál, motorická žaluzie	R.AV	230 V		15	2xS
Slaboproudé kabely							
WS/1	UTP 4x2x0,5	0101 přednáškový sál, řízení stmívatelných předřadníků DALI	R.AV	mn		30	
WS/2	UTP 4x2x0,5	0101 přednáškový sál, ovládací místo osvětlení a zatemnění	R.AV	mn		5	
WS/3	HDMI	0101 přednáškový sál, AV propojení mezi monitorem a AV rackem	AV rack	mn		10	
WS/4	Speaker 2x2,5	0101 přednáškový sál, pravý reproduktor	R.AV	mn		20	
WS/5	Speaker 2x2,5	0101 přednáškový sál, levý reproduktor	R.AV	mn		15	