

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	
Ulice a č.p.	
Místo	
PSC	
IČO	
DIČ	
Kontaktní osoba	
telefon, fax	
e-mail	

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : KJ15/002
Rekonstrukce pláště věže v areálu ČHMÚ v Praze - Libuši

Cena včetně DPH: 0

Zadavatel : Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17
14300 Praha 4

IČO : 00020699
DIČ : CZ00020699

Projektant : Ing. Josef Kubát
Svatý Jan nad Malší 70
37401 Svatý Jan nad Malší

IČO : 87666995
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
SO 01 Rekonstrukce pláště věže v areálu ČHMÚ	928.1.0.2	2,00	0,00
Celkem za stavbu bez DPH			0,00

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Stavba :	KJ15/002	Rekonstrukce pláště věže v areálu ČHMÚ v Praze - Libuši	
Objekt :	SO 01	Rekonstrukce pláště věže v areálu ČHMÚ	JKSO : 928.1.0.2

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 01**
Rekonstrukce pláště věže v areálu ČHMÚ

Třídník stavební 928 Opravy a údržba
928.1 Opravy a údržba objektů pozemního stavitelství

928.1.0

928.1.0.2 rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Stavební práce	0,00
02	Vedlejší a ostatní náklady	0,00
	Celkem objekt SO 01	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KJ15/002	Rekonstrukce pláště věže v areálu ČHMÚ v Praze - Libuši
O:	SO 01	Rekonstrukce pláště věže v areálu ČHMÚ
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				0,00		
	95	Doplňkové práce při opravách staveb						
1	944944011T00	montáž ochranné vrstvy na konstrukci z textilie nebo fólie včetně dodávky PE fólie a lepící pásky plocha hlavy věže	m2	340,00000		0,00	801-4	Vlastní
2	944944081T00	demontáž ochranné vrstvy na konstrukci z textilie nebo fólie včetně ekologické likvidace plocha hlavy věže	m2	340,00000		0,00	801-4	Vlastní
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00		
	310 23-5	Zazdívka otvorů do 0,0225 m2 cihlami pálenými Zazdívka otvorů o ploše 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém jakýmkoliv cihlami pálenými.						
3	310235241T00	zdivo režné lícové, na maltu pro současné zdění a spárování, včetně jednostraného spárování s očištěním povrchu zdiva po vyspárování, cihly, zdící a spárovací malta ve specifikaci výkres č.4 : 2 výkres č.2 : 6 výkres č.3 : 1 výkres č.4 : 2	kus	11,00000		0,00	801-4	Vlastní
	310 23-6	Zazdívka otvorů do 0,09 m2 cihlami pálenými Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém jakýmkoliv cihlami pálenými.						
4	310236241T00	zdivo režné lícové, na maltu pro současné zdění a spárování, včetně jednostraného spárování s očištěním povrchu zdiva po vyspárování, cihly, zdící a spárovací malta ve specifikaci výkres č.2 : 2 výkres č.4 : 1 výkres č.1 : 1 výkres č.2 : 6 výkres č.3 : 5 výkres č.4 : 3	kus	18,00000		0,00	801-4	Vlastní
	310 23-7	Zazdívka otvorů do 0,25 m2 cihlami pálenými						

	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém jakýmikoliv cihlami pálenými.												
5	310237241T00	zdivo režné lícové, na maltu pro současné zdění a spárování, včetně jednostraného spárování	kus	13,00000				0,00	801-4	Vlastní			
		s očištěním povrchu zdiva po vyspárování, cihly, zdící a spárovací malta ve specifikaci											
		výkres č.2 : 8		8,00000									
		výkres č.3 : 1		1,00000									
		výkres č.4 : 3		3,00000									
		vybourání z důvodu převázky rohů není zakresleno v PD - kubatura stanovena odhadem nutno zaměřit : 1		1,00000									
	310 23-8 Zazdívka otvorů do 1 m2 cihlami pálenými												
	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém jakýmikoliv cihlami pálenými.												
6	310238241T00	zdivo režné lícové, na maltu pro současné zdění a spárování, včetně jednostraného spárování	m2	1,23500				0,00	801-4	Vlastní			
		s očištěním povrchu zdiva po vyspárování, cihly, zdící a spárovací malta ve specifikaci											
		vybourání z důvodu převázky rohů není zakresleno v PD - kubatura stanovena odhadem nutno zaměřit : 0,8*0,5		0,40000									
		vybourání z důvodu převázky rohů není zakresleno v PD - kubatura stanovena odhadem nutno zaměřit : 1,67*0,5		0,83500									
	310 23-9 Zazdívka otvorů do 4 m2 cihlami pálenými												
	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém jakýmikoliv cihlami pálenými.												
7	310239241T00	zdivo režné lícové, na maltu pro současné zdění a spárování, včetně jednostraného spárování	m2	1,11000				0,00	801-4	Vlastní			
		s očištěním povrchu zdiva po vyspárování, cihly, zdící a spárovací malta ve specifikaci											
		výkres č.2 : 1,11		1,11000									
	311 23-2 Zdivo z cihel lícových												
8	311232111T00	režné nad 4 m2 tl. do 30 cm, na maltu pro současné zdění a spárování, včetně jednostraného spárování	m2	24,93000				0,00	801-1	Vlastní			
		s očištěním povrchu zdiva po vyspárování, cihly, zdící a spárovací malta ve specifikaci											
		výkres č.2 : 4,42+8,81		13,23000									
		výkres č.3 : 6,53+5,17		11,70000									
9	54872351.AR	spona do zdiva z plných cihel a železobetonu; vzdálenost stěn 75 až 115 mm; nerez, včetně kotevní techniky a kotvení	kus	180,00000				0,00	SPCM	RTS			
		tl. 150 mm : 15 m2 * 12 kusů		150,00000									
10	585MAPEI01T	maltu zdící spárovací, paropropustná; pro interier i exterie; přírodní hydraulické vápno NHL; přísada Eko-pucolán; velikost zrna 2,50 mm; ruční	kg	2 551,98750				0,00		Vlastní			
		obsah vzduchu v čerstvé maltě: 7%, koeficient propustnosti vodních par: 60 µ, další použití: malta zdící a spárovací											
		tl. 150 mm : (2*0,0225+3*0,09+0*0,25+0,4+1,1+8,81+5,17)*45		710,77500									
		tl. 300 mm : (9*0,0225+15*0,09+13*0,25+0,835+0+4,42+6,53)*111		1 841,21250									
11	59610269,AR	cihla pálená lícová plná š = 140 mm; l = 290,0 mm; h = 65,0 mm; barva červená tmavá	kus	2 219,92701				0,00	SPCM	Vlastní			
		barva bude upřesněna vzorkováním											
		tl. 150 mm : (2*0,0225+3*0,09+0*0,25+0,4+1,1+8,81+5,17)*45,329		715,97160									

		tl. 300 mm : (9*0,0225+15*0,09+13*0,25+0,835+0+4,42+6,53)*90,668		1 503,95550					
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější					0,00		
12	614471713T00	614 47 Vyspravení betonových a železobeton. konstrukcí reprofiláční opravnou maltou tl. do 30 mm malta ve specifikaci celková reprofilace : 45+120 povrchová sanace : 20+200	m2	385,00000			0,00	801-4	Vlastní
13	614471715T00	614 47 Vyspravení betonových a železobeton. konstrukcí adhézní můstek a antikorozní nátěr nátěr ve specifikaci celková reprofilace : 10+50	m2	60,00000			0,00	801-4	Vlastní
14	627455141T00	627 45 Spárování starého zdiva Spárování starého zdiva jakoukoliv cementovou maltou se zatřením spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením zbylého materiálu do 20 m cihelného, bez dodávky spárovací hmoty Položka je určena i pro spárování maltou na bázi hydraulického vápna. výkres č.1 : 227/15 výkres č.2 : 970/15 výkres č.3 : 962/15 výkres č.4 : 227/15	m2	159,06667			0,00	821-1	Vlastní
15	938902122R00	938 90 Čištění ...ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou (tryskání) celková reprofilace : 52+173 povrchová sanace : 134+895 cihelné zdivo : 252	m2	1 506,00000			0,00	801-5	RTS
16	783890000T00	783 89 Nátěry omítek a betonu ostatní stěn a stropů hydrofobní nebo ochranný - 1 vrstva nátěr ve specifikaci včetně pomocného lešení. Položka je určena i pro zdivo. výkres č.1 : 59 výkres č.2 : 58,5 výkres č.3 : 59 výkres č.4 : 56 celková reprofilace : 52+173 povrchová sanace : 134+895	m2	1 486,50000			0,00	800-783	Vlastní
17	245MAPEI02T	245 MAPEI 02T hmota nátěrová izolační disperzní, silan-siloxanová; proti působení stékající dešťové vody; pro exteriér; mléčná tekutina Hodnota kapilární nasákavosti vody W24 (UNI EN 1062-3) (kg/(m2·h0,5)) • lícové cihly: 0,04 (15,60 nasycení) výkres č.1 : 59*0,3	kg	69,75000			0,00		Vlastní
				17,70000					

18	245MAPEI05T	výkres č.2 : 58,5*0,3 výkres č.3 : 59*0,3 výkres č.4 : 56*0,3 hmota nátěrová fasádní akrylová pryskyřice; dle vzorníku; finální, impregnační; schopnost přemostění vlasových trhlin; š. 1,4 mm; vodoodpudivá; paropropustná; odolná proti agres. prostředí další použití: pro dostatečné ochrany proti slunci, kyselému dešti a atmosférickým činitelům, úprava vnitřních povrchů nádrží na vodu a bazénů	kg	17,55000 17,70000 16,80000 501,60000		0,00	Vlastní
19	585MAPEI01T	celková reprofilace : (52+173)*0,4 povrchová sanace : (134+895)*0,4 malta zdicí spárovací, paropropustná; pro interier i exterier; přírodní hydraulické vápno NHL; přísada Eko-pucolán; velikost zrna 2,50 mm; ruční obsah vzduchu v čerstvé maltě: 7%, koeficient propustnosti vodních par: 60 µ	kg	90,00000 411,60000 1 622,48000		0,00	Vlastní
20	585MAPEI03T	výkres č.1 : 227*0,02*17*2 výkres č.2 : 970*0,02*17*2 výkres č.3 : 962*0,02*17*2 výkres č.4 : 227*0,02*17*2 hmota nátěrová izolační na bázi práškových polymerů, cementových pojiv a inhibitorů koroze; proti vodě, korozi, solné mlze, agresivním zplodinám; pro interiér i exteriér; vodou ředitelná	kg	154,36000 659,60000 654,16000 154,36000 15,00000		0,00	Vlastní
21	585MAPEI04T	celková reprofilace : (10+50)*0,25 malta opravná pro sanace železobetonových konstrukcí; konstrukce horizontální, vertikální, staticky namáhané; cementová; přísada armovací vlákna; pro interier i exterier tl. vrstvy 3 - 40 mm, max. zrnitost 0,4 mm, přídržnost k betonu > 1,5, jednokroková celková reprofilace : 45*35+120*35 povrchová sanace : 20*14+200*14	kg	15,00000 8 855,00000		0,00	Vlastní
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy		5 775,00000 3 080,00000		0,00	
22	940-POL01	Pracovní lešení dle technického návrhu a požadavků plánu BOZP Položka obsahuje: - upřesnění stávajícího návrhu vypracovaný společností PERI - statické posouzení návrhu - montáž lešení - pronájem lešení - demontáž lešení - náklady na úhradu poškozených prvků, či prvků které nebude možné znovu použít - přesuny hmot	soubor	1,00000		0,00	Vlastní
23	940-POL02	Příplatek za provádění prací ve výškách bez pevné podlahy Položka obsahuje: - příplatek za ztížené práce při opravě dřívku věže, vlastní technologie bude stanovena zhotovitelem na základě jeho technických možností - přesuny hmot	m2	1 254,00000		0,00	Vlastní

		- předpoklad projektu je provedení horolezecky pomocí lanové techniky			225,00000				
		celková reprofilace : 52+173			1 029,00000				
		povrchová sanace : 134+895							
Díl:	96	Bourání konstrukcí					0,00		
	962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)								
24	962032231R00	...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou výkres č.2 : 4,42*0,3+8,81*0,15 výkres č.3 : 6,53*0,3+5,17*0,15	m3	5,38200 2,64750 2,73450			0,00	801-3	Vlastní
	971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém, 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených								
25	971033231R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm výkres č.4 : 2	kus	2,00000 2,00000			0,00	801-3	RTS
26	971033241R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm výkres č.2 : 6 výkres č.3 : 1 výkres č.4 : 2	kus	9,00000 6,00000 1,00000 2,00000			0,00	801-3	RTS
27	971033331R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm výkres č.2 : 2 výkres č.4 : 1	kus	3,00000 2,00000 1,00000			0,00	801-3	RTS
28	971033341R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm výkres č.1 : 1 výkres č.2 : 6 výkres č.3 : 5 výkres č.4 : 3	kus	15,00000 1,00000 6,00000 5,00000 3,00000			0,00	801-3	RTS
29	971033441R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm výkres č.2 : 8 výkres č.3 : 1 výkres č.4 : 3 vybourání z důvodu převážky rohů není zakresleno v PD - kubatura stanovena odhadem nutno zaměřit : 1	kus	13,00000 8,00000 1,00000 3,00000 1,00000			0,00	801-3	RTS
30	971033531R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm	m2	0,40000			0,00	801-3	RTS

		vybourání z důvodu převázky rohů není zakresleno v PD - kubatura stanovena odhadem nutno zaměřit : 0,8*0,5		0,40000					
31	971033541R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm	m3	0,25050			0,00	801-3	RTS
		vybourání z důvodu převázky rohů není zakresleno v PD - kubatura stanovena odhadem nutno zaměřit : 1,67*0,5*0,3		0,25050					
32	971033631R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm	m2	1,11000			0,00	801-3	RTS
		výkres č.2 : 1,11		1,11000					
	978 02-3 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdíva								
	978 02-32 cihelného								
33	978023411R00	...mimo komínového	m2	159,06667			0,00	801-3	Vlastní
		výkres č.1 : 227/15		15,13330					
		výkres č.2 : 970/15		64,66670					
		výkres č.3 : 962/15		64,13330					
		výkres č.4 : 227/15		15,13330					
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					0,00		
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů								
	oborů 801, 803, 811 a 812								
	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů								
34	999281114R00	...výšky přes 48 do 60 m	t	27,04686			0,00	801-4	RTS
Díl:	711	Izolace proti vodě					0,00		
	711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky								
	711 21-3 stěrka hydroizolační								
35	711212921R00	...2x	m2	1 254,00000			0,00	800-711	RTS
		celková reprofilace : 52+173		225,00000					
		povrchová sanace : 134+895		1 029,00000					
36	23521591.AT	stěrka izolační dvousložková; cementová; odolnost proti chem. látkám, průniku oxidu uhličitého, trvalé vlhkosti; překlenutí trhlin do 2,80 mm; interier i exterie; tl. vrstvy 1,0 až 3,0 mm; μ = 1 800,0; trvale pružná	kg	4 263,60000			0,00		Vlastní
		celková reprofilace : (52+173)*3,4		765,00000					
		povrchová sanace : (134+895)*3,4		3 498,60000					
	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě								
	50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
37	998711103R00	...svise do 60 m	t	4,26360			0,00	800-711	RTS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické					0,00		
38	767-POL01	Žaluzie protidešťová, výplň - profil. lišty, rám - tenkostěnný profil, 460x180 mm, povrchová úprava žárovové zinkování	ks	6,00000			0,00		Vlastní
		Položka obsahuje:							
		- zaměření							

		- demontáž a ekologickou likvidaci stávající žaluzie - dodávku a montáž žaluzie včetně dodávky kotevní techniky - přesuny hmot výkres č.1 : 2 výkres č.2 : 1 výkres č.3 : 2 výkres č.4 : 1			2,00000 1,00000 2,00000 1,00000					
39	767-POL02	Žaluzie protidešťová, výplň - profil. lišty, rám - tenkostěnný profil, průměr 450 mm, povrchová úprava žárovové zinkování Položka obsahuje: - zaměření - demontáž a ekologickou likvidaci stávající žaluzie - dodávku a montáž žaluzie včetně dodávky kotevní techniky - přesuny hmot výkres č.2 : 3	ks		3,00000		0,00		Vlastní	
40	767-POL02	Žaluzie protidešťová, výplň - profil. lišty, rám - tenkostěnný profil, průměr 140 mm, povrchová úprava žárovové zinkování Položka obsahuje: - zaměření - dodávku a montáž žaluzie včetně dodávky kotevní techniky - přesuny hmot výkres č.2 : 1 výkres č.3 : 1	ks		2,00000		0,00		Vlastní	
Díl:	999	Poplatky za skládky					0,00			
41	979 08-4 Poplatek za skládku	...stavební suti	t		15,53213		0,00	801-3	RTS	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					0,00			
	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot	Svislá doprava s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku								
42	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t		15,53213		0,00	821-1	RTS	
43	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t		232,98200		0,00	821-1	RTS	
	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku									
44	979081111R00	...do 1 km	t		15,53213		0,00	801-3	RTS	
45	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t		776,60667		0,00	801-3	RTS	
	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot									
46	979082111R00	...do 10 m	t		15,53213		0,00	801-3	RTS	
47	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t		124,25707		0,00	801-3	RTS	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KJ15/002	Rekonstrukce pláště věže v areálu ČHMÚ v Praze - Libuši
O:	SO 01	Rekonstrukce pláště věže v areálu ČHMÚ
R:	02	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS
		<i>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.</i>						
		Provoz investora	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní
		Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00		
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00		RTS
		<i>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu 3 paré.</i>						