

Staničení m		Popis opravy	Povrch LC
0 - 920		Rozrytí povrchu cesty	Zpevnění štěrkodrtí se zakalením, odvodnění příčným sklonem a svodnicemi
0 - 920		Doplnit hluboké výmoly 10 % povrchu frakce 32-63	
0 – 200		Odstranění nánosů z obou krajnic, rozprostření na násypové straně cesty	
200-500		Odstranění nánosů z krajnice, rozprostření na násypové straně cesty	
0 - 920		Doplnění podkladu 10 cm a úprava příčného sklonu (kde to bude možné)	
0 - 920		Zakalení povrchu 5 – 10 kg/m ²	
0 - 920		Vyčištění svodnic včetně vyústění ručně	
0 - 200		Vyčištění příkopu včetně vyústění ručně	
Č.	položka	Výkaz výměr	Množství
1	113108441	Rozrytí povrchu cesty: 920x3,5	3220 m ²
2	564731111	Doplnit hluboké výmoly 10 % povrchu frakce 32-63: 920x3,5x0,1	322 m ²
3	938909611	Odstranění nánosů z obou krajnic: 200x0,8x2+300x0,8	560 m ²
4	564831111	Doplnění podkladu 10 cm a úprava příčného sklonu (kde to bude možné): 920x3,5	3220 m ²
5	571902111	Zakalení povrchu 5 – 10 kg/m ²	3220 m ²
6	100000001	Vyčištění svodnic včetně vyústění ručně 2x8	16 hod
7	100000001	Vyčištění příkopu včetně vyústění ručně 5x8	40 hod
8	166101101	Přehození výkopku: 320x0,1+240x0,1+1(svodnice)+200x0,4x0,2(příkop)	73 m ³
9	171101131	Uložení do násypů	73 m ³
10	998222011	Přesun hmot dle rozpočtu	