

Staničení m		Popis opravy	Povrch LC
0 - 110		Rozrytí povrchu cesty	Zpevnění štěrkodrtí se zakalením, odvodnění příčným sklonem a svodnicemi
0 – 110		Doplnit hluboké výmoly 20 % povrchu frakce 32-63	
0 – 110		Odstranění nánosů z obou krajnic, rozprostření na násypové straně cesty	
0 – 110		Odstranění nánosů z krajnice, rozprostření na násypové straně cesty	
0 – 110		Doplnění podkladu 10 cm a úprava příčného sklonu (kde to bude možné)	
0 – 110		Zakalení povrchu 5 – 10 kg/m <sup>2</sup>	
0 – 110		Vyčištění příkopu včetně vyústění ručně	
Č.	položka	Výkaz výměr	Množství
1	113108441	Rozrytí povrchu cesty: (100 + 10)x3	330 m <sup>2</sup>
2	564731111	Doplnit hluboké výmoly 20 % povrchu frakce 32-63: 110x3x0,2	66 m <sup>2</sup>
3	938909611	Odstranění nánosů z obou krajnic: 110x0,5x2	110 m <sup>2</sup>
4	564831111	Doplnění podkladu 10 cm a úprava příčného sklonu (kde to bude možné): 110x3	330 m <sup>2</sup>
5	571902111	Zakalení povrchu 5 – 10 kg/m <sup>2</sup>	330 m <sup>2</sup>
6	100000001	Vyčištění příkopu ručně 2x8	16 hod
7	166101101	Přehození výkopku: 110x0,2x0,3	6,6 m <sup>3</sup>
8	171101131	Uložení do násypů	6,6 m <sup>3</sup>
9	998222011	Přesun hmot dle rozpočtu	